

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/ablacyjna-farba-ogniochronna-alfa-fr-coat-a-wiadro-12-5-kg-alfaseal-p-5204.html>



Ablacyjna farba ogniochronna ALFA FR COAT A, wiadro 12,5 kg Alfaseal

Numer katalogowy	ALFA-FR-COAT-A-12-5
Kod producenta	2012500000
Kolor	biały
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Opakowanie	wiadro 12,5 kg
Zastosowanie	przejścia rur metalowych, kable (z COAT I), dylatacje

Opis produktu

Ablacyjna farba ogniochronna ALFA FR COAT A — przejścia i dylatacje, do EI 240, wiadro 12,5 kg

Ablacyjna farba ogniochronna ALFA FR COAT A to biała, jednoskładnikowa farba do wykonywania cienkich powłok na wełnie mineralnej wypełniającej przegrodę lub izolującej instalację. Zabezpiecza **przejścia rur metalowych**, a z farbą pęczniejącą ALFA FR COAT I – kable i trasy kablowe. Służy też do uszczelniania **złączy liniowych i szczelin** w ścianach i stropach. Klasa **do EI 240**. Opakowanie: wiadro 12,5 kg.

Najważniejsze cechy

- **Rodzaj:** farba ablacyjna, jednoskładnikowa, biała
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 240
- **Gęstość względna:** 1,35 g/cm³
- **Wydajność:** ok. 1,6–1,7 kg/m² na 1 mm powłoki
- **Numer artykułu:** 2012500000
- **Producent:** [Alfaseal](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	ALFA-FR-COAT-A-12-5
Rodzaj	farba ablacyjna, jednoskładnikowa, biała
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Gęstość względna	1,35 g/cm ³
Wydajność	ok. 1,6–1,7 kg/m ² na 1 mm powłoki
Opakowanie	wiadro 12,5 kg
Numer artykułu	2012500000
Dokumenty	ETA-19/0503 (przejścia), ETA-19/0502 (dylatacje), 1488-CPR-0766/W, 1488-CPR-0767/W, BREEAM, EPD
Producent	Alfaseal

Zastosowanie

- przejścia rur metalowych przez ściany i stropy (powłoka na wełnie mineralnej),
- z farbą pęczniejącą ALFA FR COAT I – kable, wiązki i trasy kablowe, niezisolowane rury metalowe,
- złącza liniowe i szczeliny w ścianach i stropach – wertykalne i horyzontalne, także styk ściany ze stropem (ETA-19/0502).

Aplikacja

Farbę nakłada się na wełnę mineralną (min. 150 kg/m³) wypełniającą otwór lub szczelinę, na wymaganą grubość suchej powłoki według karty technicznej. Gotową alternatywą jest fabrycznie malowana płyta ALFA FR BOARD A.

Wymagania dla przegród: **ściany elastyczne** – min. 125 mm, obustronnie min. 2 płyty g-k; **ściany sztywne** – min. 150 mm (≥ 600 kg/m³); **stropy sztywne** – min. 150 mm (≥ 1700 kg/m³). Szczegóły rozwiązań i klasy podaje karta techniczna (TDS) i ocena techniczna.

FAQ - najczęstsze pytania

Czym jest farba ablacyjna?

To powłoka, która w pożarze pochłania ciepło i tworzy warstwę ochronną na wełnie mineralnej – stosowana w przejściach rur metalowych i dylatacjach.

Ile farby potrzeba?

Ok. 1,6–1,7 kg/m² na każdy milimetr grubości powłoki.

Czy ALFA FR COAT A nadaje się do dylatacji?

Tak – do złączy liniowych i szczelin w ścianach i stropach (ETA-19/0502).

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna - ALFA FR COAT A](#)

[Europejska Ocena Techniczna - ALFA FR COAT A \(przejścia instalacyjne\)](#)

[Europejska Ocena Techniczna - ALFA FR COAT A \(dylatacje\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych - ALFA FR COAT A \(przejścia instalacyjne\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych - ALFA FR COAT A \(dylatacje\)](#)

[Certyfikat stałości właściwości użytkowych - ALFA FR COAT A \(przejścia instalacyjne\)](#)

[Certyfikat stałości właściwości użytkowych - ALFA FR COAT A \(dylatacje\)](#)

[Karta charakterystyki - ALFA FR COAT A](#)

[Certyfikat BREEAM - ALFA FR COAT A](#)

[Deklaracja środowiskowa EPD - ALFA FR COAT A](#)

Powiązane produkty

Płyta malowana tą farbą: [ALFA FR BOARD A](#); do kabli – [farba pęczniejąca ALFA FR COAT I](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [farby, masy i pasty ogniochronne](#) i na stronie marki [Alfaseal](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.