

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/ablacyjna-farba-ogniochronna-alfa-fr-coat-a-wiadro-6-kg-alfaseal-p-5203.html>



Ablacyjna farba ogniochronna ALFA FR COAT A, wiadro 6 kg Alfaseal

Numer katalogowy	ALFA-FR-COAT-A-6
Kod producenta	2060000000
Kolor	biały
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Opakowanie	wiadro 6 kg
Zastosowanie	przejścia rur metalowych, kable (z COAT I), dylatacje

Opis produktu

Ablacyjna farba ogniochronna ALFA FR COAT A — przejścia i dylatacje, do EI 240, wiadro 6 kg

Ablacyjna farba ogniochronna ALFA FR COAT A to biała, jednoskładnikowa farba do wykonywania cienkich powłok na wełnie mineralnej wypełniającej przegrodę lub izolującej instalację. Zabezpiecza **przejścia rur metalowych**, a z farbą pęczniejącą ALFA FR COAT I – kable i trasy kablowe. Służy też do uszczelniania **złączy liniowych i szczelin** w ścianach i stropach. Klasa **do EI 240**. Opakowanie: wiadro 6 kg.

Najważniejsze cechy

- **Rodzaj:** farba ablacyjna, jednoskładnikowa, biała
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 240
- **Gęstość względna:** 1,35 g/cm³
- **Wydajność:** ok. 1,6–1,7 kg/m² na 1 mm powłoki
- **Numer artykułu:** 2060000000
- **Producent:** [Alfaseal](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	ALFA-FR-COAT-A-6
Rodzaj	farba ablacyjna, jednoskładnikowa, biała
Klasa odporności ogniowej	do EI 240
Gęstość względna	1,35 g/cm ³
Wydajność	ok. 1,6–1,7 kg/m ² na 1 mm powłoki
Opakowanie	wiadro 6 kg
Numer artykułu	2060000000
Dokumenty	ETA-19/0503 (przejścia), ETA-19/0502 (dylatacje), 1488-CPR-0766/W, 1488-CPR-0767/W, BREEAM, EPD
Producent	Alfaseal

Zastosowanie

- przejścia rur metalowych przez ściany i stropy (powłoka na wełnie mineralnej),
- z farbą pęczniejącą ALFA FR COAT I – kable, wiązki i trasy kablowe, niezisolowane rury metalowe,
- złącza liniowe i szczeliny w ścianach i stropach – wertykalne i horyzontalne, także styk ściany ze stropem (ETA-19/0502).

Aplikacja

Farbę nakłada się na wełnę mineralną (min. 150 kg/m³) wypełniającą otwór lub szczelinę, na wymaganą grubość suchej powłoki według karty technicznej. Gotową alternatywą jest fabrycznie malowana płyta ALFA FR BOARD A.

Wymagania dla przegród: **ściany elastyczne** – min. 125 mm, obustronnie min. 2 płyty g-k; **ściany sztywne** – min. 150 mm (≥ 600 kg/m³); **stropy sztywne** – min. 150 mm (≥ 1700 kg/m³). Szczegóły rozwiązań i klasy podaje karta techniczna (TDS) i ocena techniczna.

FAQ - najczęstsze pytania

Czym jest farba ablacyjna?

To powłoka, która w pożarze pochłania ciepło i tworzy warstwę ochronną na wełnie mineralnej – stosowana w przejściach rur metalowych i dylatacjach.

Ile farby potrzeba?

Ok. 1,6–1,7 kg/m² na każdy milimetr grubości powłoki.

Czy ALFA FR COAT A nadaje się do dylatacji?

Tak – do złączy liniowych i szczelin w ścianach i stropach (ETA-19/0502).

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna - ALFA FR COAT A](#)

[Europejska Ocena Techniczna - ALFA FR COAT A \(przejścia instalacyjne\)](#)

[Europejska Ocena Techniczna - ALFA FR COAT A \(dylatacje\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych - ALFA FR COAT A \(przejścia instalacyjne\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych - ALFA FR COAT A \(dylatacje\)](#)

[Certyfikat stałości właściwości użytkowych - ALFA FR COAT A \(przejścia instalacyjne\)](#)

[Certyfikat stałości właściwości użytkowych - ALFA FR COAT A \(dylatacje\)](#)

[Karta charakterystyki - ALFA FR COAT A](#)

[Certyfikat BREEAM - ALFA FR COAT A](#)

[Deklaracja środowiskowa EPD - ALFA FR COAT A](#)

Powiązane produkty

Płyta malowana tą farbą: [ALFA FR BOARD A](#); do kabli – [farba pęczniejąca ALFA FR COAT I](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [farby, masy i pasty ogniochronne](#) i na stronie marki [Alfaseal](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.