


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/bandaz-ogniochronny-intu-fr-bandage-150-mm-5-m-samoprzylepny-alfaseal-p-5202.html>



Bandaż ogniochronny INTU FR BANDAGE 150 mm × 5 m, samoprzylepny Alfaseal

Numer katalogowy	INTU-FR-BANDAGE-150-5
Kod producenta	3315050000
Klasa odporności ogniowej	do EI 120
Opakowanie	rolka 150 mm × 5 m
Zastosowanie	owijanie kabli w przejściach

Opis produktu

Bandaż ogniochronny INTU FR BANDAGE — samoprzylepny, 150 mm × 5 m, do EI 120

Bandaż ogniochronny INTU FR BANDAGE to niekurczliwa, samoprzylepna, pęczniejąca taśma o szerokości 150 mm i grubości 3 mm. Jako produkt uzupełniający piany **INTU FR FOAM 2K** i bloczków **INTU FR BRICK** służy do owijania kabli – pozwala podnieść klasę odporności ogniowej przejścia **do EI 120**.

Najważniejsze cechy

- **Wymiary:** rolka 150 mm × 5 m, grubość 3 mm
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 120 (w systemie z pianą/bloczkami)
- **Cechy:** niekurczliwy, samoprzylepny, pęczniejący
- **Przechowywanie:** +5°C do +25°C, 12 miesięcy od produkcji
- **Numer artykułu:** 3315050000
- **Producent:** [Alfaseal](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	INTU-FR-BANDAGE-150-5
Wymiary	rolka 150 mm × 5 m, grubość 3 mm
Klasa odporności ogniowej	do EI 120 (w systemie z pianą/bloczkami)
Cechy	niekurczliwy, samoprzylepny, pęczniejący
Przechowywanie	+5°C do +25°C, 12 miesięcy od produkcji
Numer artykułu	3315050000
Dokumenty	ETA-10/0431, ETA-11/0206, DoP ZZ451-20220401
Producent	Alfaseal

Zastosowanie

- owijanie kabli w przejściach z pianą INTU FR FOAM 2K lub bloczkami INTU FR BRICK,

-
- kable, falowody, przewody, rury metalowe i z tworzyw, koryta i drabinki kablowe,
 - ściany elastyczne od 94 mm, ściany sztywne i stropy sztywne.

Montaż

Bandaż owija się wokół kabli w strefie przejścia (samoprzylepna warstwa ułatwia mocowanie), a następnie wykonuje uszczelnienie pianą INTU FR FOAM 2K lub bloczkami INTU FR BRICK zgodnie z oceną techniczną.

FAQ - najczęstsze pytania

Do czego służy INTU FR BANDAGE?

Do owijania kabli w przejściach wykonanych pianą INTU FR FOAM 2K lub bloczkami INTU FR BRICK – podnosi klasę do EI 120.

Jakie są wymiary rolki?

150 mm × 5 m, grubość 3 mm.

Certyfikaty i dokumenty

[Europejska Ocena Techniczna – INTU FR BANDAGE \(ETA-11/0206\)](#)

[Europejska Ocena Techniczna – INTU FR BANDAGE \(ETA-10/0431\)](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych – INTU FR BANDAGE](#)

Powiązane produkty

Używany z [pianą INTU FR FOAM 2K](#) i [bloczkami INTU FR BRICK](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [opaski ogniochronne](#) i na stronie marki [Alfaseal](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.