


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/bloczek-ogniochronny-intu-fr-brick-200-144-60-mm-alfaseal-p-5221.html>



Bloczek ogniochronny INTU FR BRICK 200 × 144 × 60 mm Alfaseal

Numer katalogowy	INTU-FR-BRICK
Kod producenta	3220014460
Klasa odporności ogniowej	do EI 120
Opakowanie	1 szt. 200 × 144 × 60 mm
Zastosowanie	duże przejścia kablowe i mieszane

Opis produktu

Bloczek ogniochronny INTU FR BRICK 200 × 144 × 60 mm — duże przejścia kablowe, do EI 120

Bloczek ogniochronny INTU FR BRICK to pęczniący bloczek na bazie poliuretanu, szczególnie polecany do **dużych przejść kablowych i mieszanych**. Bloczki układa się warstwami jak cegły w murze, ciasno w otworze; w strefie instalacji docina się je na wymiar, a szczeliny uzupełnia pianą INTU FR FOAM 2K. Klasa **do EI 120**, izolacyjność akustyczna $R_w = 49$ dB.

Najważniejsze cechy

- **Wymiary:** 200 × 144 × 60 mm
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 120
- **Izolacyjność akustyczna:** $R_w = 49$ dB
- **Przechowywanie:** +5°C do +30°C
- **Numer artykułu:** 3220014460
- **Producent:** [Alfaseal](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	INTU-FR-BRICK
Wymiary	200 × 144 × 60 mm
Klasa odporności ogniowej	do EI 120
Izolacyjność akustyczna	$R_w = 49$ dB
Przechowywanie	+5°C do +30°C
Numer artykułu	3220014460
Dokumenty	ETA-10/0431, DoP ZZ230-20180701, 0761-CPR-0187
Producent	Alfaseal

Zastosowanie

- duże przejścia kablowe i mieszane – kable, konstrukcje nośne kabli, wiązki,
- rury metalowe i z tworzyw, wiązki rur miedzianych Tubolit Split,
- ściany elastyczne od 94 mm, ściany sztywne i stropy – z bandażem INTU FR BANDAGE dla EI 120 kabli.

Montaż

Błoczki układa się warstwami z przesunięciem spoin pionowych, tak by ściśle przylegały do otworu; w strefie przejścia docina się je na wymiar, a szczeliny wypełnia pianą INTU FR FOAM 2K – zgodnie z kartą techniczną.

FAQ - najczęstsze pytania

Czym uzupełnić szczeliny między bloczkami?

Pianą ogniochronną INTU FR FOAM 2K – oba produkty można stosować zamiennie.

Kiedy potrzebny jest bandaż?

Gdy kable muszą uzyskać EI 120 – owija się je bandażem INTU FR BANDAGE.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna - INTU FR BRICK](#)

[Europejska Ocena Techniczna - INTU FR BRICK](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych - INTU FR BRICK](#)

[Certyfikat stałości właściwości użytkowych - INTU FR BRICK](#)

[Karta charakterystyki - INTU FR BRICK](#)

Powiązane produkty

Piana do szczelin: [INTU FR FOAM 2K](#); bandaż – [INTU FR BANDAGE](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [zaprawy i bloczki ogniochronne](#) i na stronie marki [Alfaseal](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.