

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/cegla-peczniejaca-promastop-fb-bloczek-ogniochronny-200-144-60-mm-promat-p-5134.html>



Cegła pęczniejąca PROMASTOP-FB, bloczek ogniochronny 200 × 144 × 60 mm Promat

Numer katalogowy	PROMASTOP-FB
Kod producenta	4086822
Kolor	ciemnoczerwony
Opakowanie	1 szt. 200 × 144 × 60 mm
Zastosowanie	przepusty kablowe i rurowe

Opis produktu

Cegła pęczniejąca PROMASTOP-FB — elastyczny bloczek ogniochronny 200 × 144 × 60 mm

Cegła pęczniejąca PROMASTOP-FB to elastyczny bloczek ogniochronny Promat, który zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia i wysokiej temperatury przez **przepusty instalacyjne** w ścianach i stropach – z pojedynczymi kablami, wiązkami kabli oraz rurami palnymi i niepalnymi. Stosowany razem z pianką PROMAFOAM-2C. Gotowy do użycia, szybka i bezpyłowa aplikacja, łatwa modernizacja przejścia.

Najważniejsze cechy

- **Wymiary:** 200 × 144 × 60 mm
- **Kolor:** ciemnoczerwony/brązowy
- **Klasa reakcji na ogień:** E
- **Stosowanie:** z pianką ogniochronną PROMAFOAM-2C
- **Dostępność:** produkt na zamówienie
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PROMASTOP-FB
Wymiary	200 × 144 × 60 mm
Kolor	ciemnoczerwony/brązowy
Klasa reakcji na ogień	E
Stosowanie	z pianką ogniochronną PROMAFOAM-2C
Opakowanie	1 sztuka (18 w kartonie), indeks 4086822
Dostępność	produkt na zamówienie
Dokumenty	ETA-22/0028, DoP PROMASTOP-FB
Producent	Promat

Zastosowanie

- przepusty kablowe, wiązki kabli, rury palne i niepalne,
- ściany i stropy,
- przejścia, które będą modernizowane – cegły łatwo wyjąć i włożyć ponownie.

Montaż

Cegły układa się ciasno w otworze wokół instalacji, a szczeliny wypełnia pianką PROMAFOAM-2C. Do oznakowania przejścia używa się tabliczek dołączonych do pianki PROMAFOAM-2C.

FAQ - najczęstsze pytania

Z czym stosuje się PROMASTOP-FB?

Z dwuskładnikową pianką ogniochronną PROMAFOAM-2C, która wypełnia szczeliny między cegłami a instalacjami.

Jaki jest wymiar cegły?

200 × 144 × 60 mm.

Czy przejście można później rozbudować?

Tak – to jedna z głównych zalet: łatwa modernizacja i zmiana przepustu.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna PROMASTOP-FB](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych PROMASTOP-FB](#)

Powiązane produkty

Pianka do szczelin: [PROMAFOAM-2C](#); zaprawa do przejść: [PROMASTOP-M](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [zaprawy i bloczki ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.