

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/dlugi-uchwyt-mocujacy-l-do-kołnierza-intu-fr-collar-l-slim-20-szt-alfaseal-p-5183.html>



Długi uchwyt mocujący L do kołnierza INTU FR COLLAR L SLIM, 20 szt. Alfaseal

Numer katalogowy	INTU-FR-COLLAR-L-SLIM-UCHWYT-L
Kod producenta	1620200000
Klasa odporności ogniowej	do EI 120
Rodzaj rur	rury palne, metalowe w izolacji, kable
Zastosowanie	kołnierze dopasowywane na budowie

Opis produktu

Długi uchwyt mocujący „L” do kołnierza INTU FR COLLAR L SLIM — 20 szt.

Długie uchwyty mocujące „L” do kołnierza w rolce **INTU FR COLLAR L SLIM** – stosowane przy większej liczbie owinięć wsadu i większych średnicach, zgodnie z kartą techniczną. Komplet 20 sztuk.

Najważniejsze cechy

- **Element:** długi uchwyt mocujący „L”
- **Zawartość:** komplet 20 szt.
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 120
- **Wkład:** grafitowy, 2,0 mm × 30 mm, min. 2 warstwy
- **Obudowa:** blacha nierdzewna 0,5 mm
- **Producent:** [Alfaseal](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	INTU-FR-COLLAR-L-SLIM-UCHWYT-L
Element	długi uchwyt mocujący „L”
Zawartość	komplet 20 szt.
Klasa odporności ogniowej	do EI 120
Wkład	grafitowy, 2,0 mm × 30 mm, min. 2 warstwy
Obudowa	blacha nierdzewna 0,5 mm
Numer artykułu	1620200000
Dokumenty	ETA-24/0497, DoP 2/2024, 1488-CPR-1130, EPD
Producent	Alfaseal

Zastosowanie

-
- rury metalowe w izolacji palnej, rury palne izolowane i nieizolowane,
 - kable i rury kablone, wiązki kilku rur,
 - trudno dostępne miejsca: rura w narożu, pod kątem, kolanko, wpust,
 - ściany elastyczne i sztywne od 100 mm, stropy od 150 mm.

Montaż

Na podstawie średnicy zewnętrznej instalacji dobiera się długość wsadu pęczniącego i liczbę owinięć, a następnie docina obudowę stalową i dobiera typ oraz liczbę uchwytów (S lub L) – zgodnie z kartą techniczną (TDS).

Wymagania dla przegród: **ściany elastyczne** – min. 100 mm, okładzina g-k min. 25 mm z każdej strony; **ściany sztywne** – min. 100 mm ($\geq 450 \text{ kg/m}^3$); **stropy sztywne** – min. 150 mm ($\geq 550 \text{ kg/m}^3$). Szczegóły rozwiązań i klasy podaje karta techniczna (TDS) i ocena techniczna.

FAQ - najczęstsze pytania

Co zawiera komplet INTU FR COLLAR L SLIM?

Obudowę stalową 2,52 m, wsad pęczniący 12 m oraz krótkie uchwyty mocujące „S”.

Kiedy wybrać kołnierz w rolce?

Gdy rura jest w narożu, pod kątem, na kolanku, w izolacji lub gdy zabezpieczasz wiązkę kilku rur – kołnierz dopasujesz na budowie.

Jaka klasa odporności ogniowej?

Do EI 120 wg ETA-24/0497.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna - INTU FR COLLAR L SLIM](#)

[Europejska Ocena Techniczna - INTU FR COLLAR L SLIM](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych - INTU FR COLLAR L SLIM](#)

[Certyfikat stałości właściwości użytkowych - INTU FR COLLAR L SLIM](#)

[Karta charakterystyki - INTU FR COLLAR L SLIM](#)

[Deklaracja środowiskowa EPD - INTU FR COLLAR L SLIM](#)

Powiązane produkty

Gotowe kołnierze: [INTU FR COLLAR \(ST\)](#) 32–500 mm; taśma do owijania – [INTU FR WRAP L](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [kołnierze ogniochronne](#) i na stronie marki [Alfaseal](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.