

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/farba-ogniochronna-do-drewna-promadur-przezroczysta-wiadro-12-5-kg-promat-p-5105.html>



# Farba ogniochronna do drewna PROMADUR, przezroczysta, wiadro 12,5 kg Promat

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Numer katalogowy          | PROMADUR-12-5         |
| Kod producenta            | 4060213               |
| Kolor                     | przezroczysty         |
| Klasa odporności ogniowej | do R120, B-s1,d0      |
| Opakowanie                | wiadro 12,5 kg        |
| Zastosowanie              | konstrukcje drewniane |

## Opis produktu

### Farba ogniochronna do drewna PROMADUR — przezroczysta, do R120, 12,5 kg

**Farba ogniochronna do drewna PROMADUR** to wodorozcieńczalna, **przezroczysta** farba pęczniejąca Promat do ochrony przeciwpożarowej konstrukcji drewnianych. Naturalna powierzchnia drewna pozostaje widoczna. Pojedyncza powłoka może podnieść odporność ogniową elementów nośnych – kolumn, belek, stropów i ścian – **do R120**, a drewno lite, płyty wiórowe i sklejka (min. 12 mm) zabezpieczone 300 g/m<sup>2</sup> osiągają klasę reakcji na ogień **B-s1, d0**.

#### Najważniejsze cechy

- **Rodzaj:** wodorozcieńczalna, przezroczysta farba pęczniejąca
- **Odporność ogniowa:** do R120 (zależnie od przekroju i rodzaju drewna)
- **Reakcja na ogień:** B-s1, d0 przy 300 g/m<sup>2</sup> (drewno, płyty wiórowe, sklejka od 12 mm)
- **Kolor:** przezroczysty
- **Gęstość:** 1,30 ± 0,05 g/cm<sup>3</sup>
- **Producent:** [Promat](#)

#### Właściwości i parametry techniczne

| Parametr           | Wartość                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nr katalogowy      | PROMADUR-12-5                                                                |
| Rodzaj             | wodorozcieńczalna, przezroczysta farba pęczniejąca                           |
| Odporność ogniowa  | do R120 (zależnie od przekroju i rodzaju drewna)                             |
| Reakcja na ogień   | B-s1, d0 przy 300 g/m <sup>2</sup> (drewno, płyty wiórowe, sklejka od 12 mm) |
| Kolor              | przezroczysty                                                                |
| Gęstość            | 1,30 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>                                                |
| Zużycie            | do 500 g/m <sup>2</sup> na warstwę                                           |
| Schnięcie          | 24 h (20°C, 65% RH)                                                          |
| Warunki nakładania | +6°C do +35°C, RH < 80%, wilgotność drewna < 15%                             |

---

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| Przechowywanie | ok. 12 miesięcy, +5°C do +35°C  |
| Opakowanie     | wiadro 12,5 kg (indeks 4060213) |
| Producent      | Promat                          |

## Gdzie stosuje się PROMADUR

- konstrukcje drewniane w hotelach, szkołach, biurach, muzeach i bibliotekach,
- drewniane kolumny, belki, stropy i ściany – podniesienie odporności ogniowej,
- drewno lite, klejone, płyty wiórowe i sklejka – obniżenie stopnia palności.

## Aplikacja

PROMADUR nakłada się pędzlem lub wałkiem z krótkim włosiem, a na dużych powierzchniach natryskiem hydrodynamicznym (dysza 0,015"). Przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj; w razie potrzeby można ją rozcieńczyć wodą (3%). Powierzchnia drewna musi być czysta – bez pyłu, tłuszczu, wosku, pleśni i starych powłok. Dla zwiększenia odporności na ścieranie i wilgoć stosuje się powłokę wierzchnią **PROMADUR Top Coat**, nakładaną po zupełnym wyschnięciu.

## FAQ - najczęstsze pytania

Czy PROMADUR zmienia wygląd drewna?

Nie – farba jest przezroczysta, więc naturalna powierzchnia drewna pozostaje widoczna.

Do jakiej klasy odporności ogniowej?

Do R120 – zależnie od przekroju, kształtu i rodzaju drewna oraz ilości powłok.

Czy potrzebny jest Top Coat?

Zalecany tam, gdzie powłoka narażona jest na ścieranie lub wilgoć – PROMADUR Top Coat poprawia odporność mechaniczną bez obniżenia klasy.

Ile farby zużywa się na m<sup>2</sup>?

Do 500 g/m<sup>2</sup> na jedną warstwę; dla klasy B-s1, d0 – 300 g/m<sup>2</sup>.

## Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna PROMADUR](#)

[Karta charakterystyki PROMADUR](#)

[Broşura PROMADUR i PROMADUR Top Coat](#)

[Zabezpieczenie ogniochronne stropów drewnianych – wytyczne](#)

## Powiązane produkty

Powłoka wierzchnia: PROMADUR Top Coat (w wariantach powyżej). Stropy drewniane zabezpieczysz też [płytami PROMAXON Typ A](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [farby, masy i pasty ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.