

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/farba-ogniochronna-do-kabli-flame-cabel-farba-wiadro-10-kg-carboline-p-4986.html>



Farba ogniochronna do kabli Flame Cabel Farba, wiadro 10 kg Carboline

Numer katalogowy	FLAME CABEL FARBA
Kod producenta	FLAME CABEL FARBA
Kolor	kremowo-biały
Klasa odporności ogniowej	do EI 120
Opakowanie	wiadro 10 kg
Zastosowanie	kable, wiązki i koryta kablowe w przejściach

Opis produktu

Farba ogniochronna do kabli Flame Cabel Farba — do EI 120, wiadro 10 kg

Farba ogniochronna do kabli Flame Cabel Farba to jednoskładnikowa farba pęczniejąca na bazie wodnej dyspersji żywicy syntetycznej, do zabezpieczania przejść kabli, wiązek kabli i koryt kablowych przez ściany i stropy. Powłoka jest elastyczna – zabezpieczone kable można zginać bez łuszczenia – a przejścia uzyskują klasę **do EI 120**.

Najważniejsze cechy

- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 120
- **Reakcja na ogień:** B-s2, d0
- **Kolor:** kremowo-biały
- **Gęstość:** 1,36 g/cm³ ± 5%
- **Zużycie na 1 mm powłoki:** 1,81 kg/m²
- **Producent:** [Carboline](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	FLAME CABEL FARBA
Klasa odporności ogniowej	do EI 120
Reakcja na ogień	B-s2, d0
Kolor	kremowo-biały
Gęstość	1,36 g/cm ³ ± 5%
Zużycie na 1 mm powłoki	1,81 kg/m ²
Indeks tlenowy	≥ 45
Klasa środowiska	Z1, Z2
Okres przydatności	10 miesięcy w zamkniętym opakowaniu
Dokumenty	ETA-16/0732, DoP FCF-003-1-2023-06-02, 1488-CPR-0581/W

Opakowanie	wiadro 10 kg
Producent	Carboline

Zastosowanie farby Flame Cabel Farba

- kable, wiązki kabli i koryta kablowe w przejściach przez ściany i stropy,
- malowanie wełny mineralnej – otuliny i płyty w przejściach kombinowanych,
- podłoża ceramiczne, gipsowe, metalowe i z wełny mineralnej,
- stropy od 150 mm, ściany sztywne i podatne (g-k) od 100 mm.

Aplikacja

Przed malowaniem odkurz i odtłuść powierzchnię kabli. Farbę nakłada się pędzlem, a po niewielkim rozcieńczeniu wodą – natryskiem hydrodynamicznym jak zwykłą powłokę malarską. Grubość powłoki dobiera się wg ETA-16/0732 do rodzaju przejścia i wymaganej klasy.

FAQ - najczęstsze pytania

Czy po pomalowaniu kable można zginać?

Tak – powłoka Flame Cabel Farba jest elastyczna i nie łuszczy się przy zginaniu kabli.

Ile farby potrzeba?

Teoretycznie 1,81 kg na 1 m² dla powłoki o grubości 1 mm; wymaganą grubość określa ETA-16/0732.

Czy farbą można pomalować wełnę mineralną?

Tak – farba ma dobrą przyczepność do wełny mineralnej, gipsu, ceramiki i metali, dlatego stosuje się ją też w przejściach kombinowanych.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna Flame Cabel Farba](#)
[Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0732 – Flame Cabel](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych DoP FCF-003-1-2023-06-02](#)
[Certyfikat stałości właściwości użytkowych 1488-CPR-0581/W](#)

Powiązane produkty

Do rur metalowych i przejść kombinowanych sprawdzą się pasty [Flame Cabel Pasta A i Pasta I](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [farby, masy i pasty ogniochronne](#) i na stronie marki [Carboline](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.