

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/farba-ogniochronna-intu-fr-unicoat-p-wiadro-6-kg-alfaseal-p-5207.html>



Farba ogniochronna INTU FR UNICOAT P, wiadro 6 kg Alfaseal

Numer katalogowy	INTU-FR-UNICOAT-P-6
Kod producenta	2260000000
Klasa odporności ogniowej	do EI 120
Opakowanie	wiadro 6 kg
Zastosowanie	przepusty kablowe, rury niepalne

Opis produktu

Farba ogniochronna INTU FR UNICOAT P — kable i rury niepalne, do EI 120, wiadro 6 kg

Farba ogniochronna INTU FR UNICOAT P przywraca odporność ogniową ścian i stropów w miejscach **dużych przepustów kablowych i przejść rur niepalnych**. Nadaje się do pojedynczych kabli, wiązek i światłowodów, w korytkach lub bez. Nie wymaga rozcieńczania. Klasa **do EI 120** (ETA-24/1047). Opakowanie: wiadro 6 kg.

Najważniejsze cechy

- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 120
- **Przygotowanie:** wymieszać ręcznie, bez rozcieńczania
- **Przechowywanie:** +5°C do +35°C, 12 miesięcy
- **Numer artykułu:** 2260000000
- **Producent:** [Alfaseal](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	INTU-FR-UNICOAT-P-6
Klasa odporności ogniowej	do EI 120
Przygotowanie	wymieszać ręcznie, bez rozcieńczania
Przechowywanie	+5°C do +35°C, 12 miesięcy
Opakowanie	wiadro 6 kg
Numer artykułu	2260000000
Dokumenty	ETA-24/1047, DoP 6/2024, 1488-CPR-1149/W, LEED, BREEAM, EPD
Producent	Alfaseal

Zastosowanie

- duże przepusty kablowe – kable, wiązki, światłowody, w korytkach lub bez,
- rury niepalne w ścianach i stropach,
- powłoka płyty INTU FR UNIBOARD.

Aplikacja

Rury i kable pokrywa się farbą do uzyskania wymaganej grubości i długości suchej powłoki zgodnie z kartą techniczną (TDS).

Wymagania dla przegród: **ściany elastyczne** – min. 100 mm, obustronnie min. 2 płyty g-k; **ściany sztywne** – min. 100 mm (beton, mur $\geq 450 \text{ kg/m}^3$); **stropy sztywne** – min. 150 mm (beton, beton komórkowy $\geq 550 \text{ kg/m}^3$). Szczegóły rozwiązań i klasy podaje karta techniczna (TDS) i ocena techniczna.

FAQ - najczęstsze pytania

Czy farbę trzeba rozcieńczać?

Nie – wystarczy ręcznie wymieszać do jednnorodnej konsystencji.

Z jaką płytą stosuje się UNICOAT P?

Z płytą INTU FR UNIBOARD, malowaną fabrycznie tą farbą.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna - INTU FR UNICOAT P](#)

[Europejska Ocena Techniczna - INTU FR UNICOAT P](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych - INTU FR UNICOAT P](#)

[Certyfikat stałości właściwości użytkowych - INTU FR UNICOAT P](#)

[Karta charakterystyki - INTU FR UNICOAT P](#)

[Certyfikat BREEAM - INTU FR UNICOAT P](#)

[Dokument LEED - INTU FR UNICOAT P](#)

[Deklaracja środowiskowa EPD - INTU FR UNICOAT P](#)

Powiązane produkty

Płyta malowana tą farbą: [INTU FR UNIBOARD](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [farby, masy i pasty ogniochronne](#) i na stronie marki [Alfaseal](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.