

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/grafitowa-masa-ogniochronna-intu-fr-graphite-wiadro-5-l-alfaseal-p-5212.html>



Grafitowa masa ogniochronna INTU FR GRAPHITE, wiadro 5 l Alfaseal

Numer katalogowy	INTU-FR-GRAPHITE-5L
Kod producenta	275000000
Kolor	grafitowy
Klasa odporności ogniowej	do EI 120
Opakowanie	wiadro 5 l
Zastosowanie	rury palne, wiązki freonowe, kable

Opis produktu

Grafitowa masa ogniochronna INTU FR GRAPHITE — rury palne, kable, do EI 120, wiadro 5 l

Grafitowa masa ogniochronna INTU FR GRAPHITE pęcznieje pod wpływem ognia, zamykając otwór wokół instalacji i wszystkie szczeliny. Świetnie sprawdza się w **trudno dostępnych miejscach**, gdzie trudno założyć taśmę lub kołnierz, przy wielokrotnych wiązkach freonowych oraz rurach osłonowych z kablami lub bez. Klasa **do EI 120**, izolacyjność akustyczna $R_w = 55$ dB. Opakowanie: wiadro 5 l.

Najważniejsze cechy

- **Rodzaj:** masa grafitowa, pęczniejąca
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 120
- **Izolacyjność akustyczna:** $R_w = 55$ dB
- **Przechowywanie:** +5°C do +35°C, 12 miesięcy
- **Numer artykułu:** 275000000
- **Producent:** [Alfaseal](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	INTU-FR-GRAPHITE-5L
Rodzaj	masa grafitowa, pęczniejąca
Klasa odporności ogniowej	do EI 120
Izolacyjność akustyczna	$R_w = 55$ dB
Przechowywanie	+5°C do +35°C, 12 miesięcy
Opakowanie	wiadro 5 l
Numer artykułu	275000000
Dokumenty	ETA-24/0152, DoP 3/2024, 1488-CPR-1109/W, LEED, BREEAM, EPD
Producent	Alfaseal

Zastosowanie

- rury palne, kable, rury kablowe i wiązki w ścianach i stropach,
- wielokrotne wiązki freonowe (klimatyzacja),
- duże przejścia kablowe – z luźną wełną mineralną jako podkładem.

Aplikacja

Masę nakłada się wokół instalacji zgodnie z kartą techniczną (TDS); w dużych przejściach kablowych jako podkład stosuje się luźną wełnę mineralną.

Wymagania dla przegród: **ściany elastyczne** – min. 100 mm, obustronnie min. 2 płyty g-k; **ściany sztywne** – min. 100 mm (beton, mur $\geq 450 \text{ kg/m}^3$); **stropy sztywne** – min. 150 mm (beton, beton komórkowy $\geq 550 \text{ kg/m}^3$). Szczegóły rozwiązań i klasy podaje karta techniczna (TDS) i ocena techniczna.

FAQ - najczęstsze pytania

Kiedy wybrać masę grafitową zamiast kołnierza?

Gdy brak miejsca na kołnierz lub taśmę, przy wiązkach freonowych i rurach osłonowych z kablami.

Jaka klasa?

Do EI 120 wg ETA-24/0152.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna - INTU FR GRAPHITE](#)
[Europejska Ocena Techniczna - INTU FR GRAPHITE](#)
[Deklaracja właściwości użytkowych - INTU FR GRAPHITE](#)
[Certyfikat stałości właściwości użytkowych - INTU FR GRAPHITE](#)
[Karta charakterystyki - INTU FR GRAPHITE](#)
[Certyfikat BREEAM - INTU FR GRAPHITE](#)
[Dokument LEED - INTU FR GRAPHITE](#)
[Deklaracja środowiskowa EPD - INTU FR GRAPHITE](#)

Powiązane produkty

Masa akrylowa do kabli: [ALFA FR MASTIC](#); płyta do dużych przejść – [INTU FR UNIBOARD](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [farby, masy i pasty ogniochronne](#) i na stronie marki [Alfaseal](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.