

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/klapa-rewizyjna-ogniochronna-do-stropow-i-sufitow-ei-30-ei-60-ei-120-na-zamowienie-promat-p-5162.html>



Klapa rewizyjna ogniochronna do stropów i sufitów EI 30, EI 60, EI 120 – na zamówienie Promat

Numer katalogowy	KLAPA-REWIZYJNA-PROMAT
Kod producenta	KLAPA-REWIZYJNA-PROMAT
Klasa odporności ogniowej	EI 30 / EI 60 / EI 120
Zastosowanie	zamknięcia otworów rewizyjnych w przegrodach ppoż

Opis produktu

Klapa rewizyjna ogniochronna Promat — do stropów i sufitów, EI 30 / EI 60 / EI 120

Klapy rewizyjne ogniochronne Promat zbudowane są z dwóch ram z aluminiowych kątowników: zewnętrznej (ościeżnicowej) i wewnętrznej (skrzydło), wypełnionych ognioodpornymi płytami, z **pęczniejącą uszczelką ogniową** na obwodzie skrzydła. Montuje się je w **stropach masywnych i sufitach podwieszanych** o klasie nie niższej niż klasa klapy – umożliwiają inspekcje i konserwację instalacji nad stropem. Opcjonalnie zamek okrągłocyliniczny. **Produkt na zamówienie** – w zapytaniu podaj wymiar (otwór w świetle), klasę odporności ogniowej, rodzaj przegrody i liczbę sztuk; ewentualnie zamek. Przygotujemy wycenę i termin.

Najważniejsze cechy

- **Wykonanie:** na zamówienie, wymiary standardowe i niestandardowe
- **Klasa odporności ogniowej:** EI 30 / EI 60 / EI 120
- **Forma dostawy:** karton, 1 sztuka
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	KLAPA-REWIZYJNA-PROMAT
Wykonanie	na zamówienie, wymiary standardowe i niestandardowe
Klasa odporności ogniowej	EI 30 / EI 60 / EI 120
Forma dostawy	karton, 1 sztuka
Producent	Promat

Wymiary standardowe

Otwór w świetle	EI 30 (wymiar całkowity)	EI 60 (wymiar całkowity)	EI 120 (wymiar całkowity)
200 × 200 mm	205 × 205	385 × 385	415 × 415
300 × 300 mm	305 × 305	485 × 485	515 × 515
400 × 400 mm	405 × 405	585 × 585	615 × 615

500 × 500 mm	505 × 505	685 × 685	715 × 715
600 × 600 mm	605 × 605	785 × 785	815 × 815
700 × 700 mm	-	885 × 885	915 × 915
800 × 800 mm	-	985 × 985	1015 × 1015

Wymiary niestandardowe dostępne na zamówienie.

Jak zamówić

Produkt na zamówienie – w zapytaniu podaj wymiar (otwór w świetle), klasę odporności ogniowej, rodzaj przegrody i liczbę sztuk; ewentualnie zamek. Przygotujemy wycenę i termin.

FAQ - najczęstsze pytania

W jakich klasach są klapy rewizyjne Promat?

EI 30, EI 60 i EI 120 – w wymiarach od 200 × 200 do 800 × 800 mm (EI 30 do 600 × 600 mm).

Gdzie montuje się klapy?

W stropach maszynych (żelbetowych lub prefabrykowanych) i sufitach podwieszanych o klasie nie niższej niż klasa klapy.

Czy można zamówić inny wymiar?

Tak – wymiary niestandardowe wykonujemy na zamówienie.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna klap i drzwi rewizyjnych Promat](#)
[ITB-KOT-2019/1075 - klapy i drzwi rewizyjne Promat](#)
[Krajowa deklaracja właściwości użytkowych KDWU-44](#)
[Certyfikat AC-158-UWB-W1704 - klapy rewizyjne](#)

Powiązane produkty

Do osadzania: [zaprawa PROMASTOP MG III](#); płyty do obudów i szachtów – [płyty ogniochronne](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [drzwi i klapy rewizyjne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.