

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/klapa-rewizyjna-ogniochronna-typ-sp-scienna-lub-sufitowa-ei-30-ei-60-na-zamowienie-promat-p-5164.html>



Kłapa rewizyjna ogniochronna Typ SP ścienna lub sufitowa EI 30, EI 60 – na zamówienie Promat

Numer katalogowy	KLAPA-REWIZYJNA-PROMAT-SP
Kod producenta	KLAPA-REWIZYJNA-PROMAT-SP
Klasa odporności ogniowej	EI 30 / EI 60
Zastosowanie	zamknięcia otworów rewizyjnych w przegrodach ppoż

Opis produktu

Kłapa rewizyjna ogniochronna Promat Typ SP — ścienna lub sufitowa, EI 30 / EI 60

Kłapy rewizyjne Promat Typ SP to jednoskrzydłowe zamknięcia otworów rewizyjnych montowane w **ścianach (kłapy ścienne) lub stropach i sufitach podwieszanych (kłapy sufitowe)** o wymaganej klasie odporności ogniowej **EI 30 lub EI 60**. **Produkt na zamówienie** – w zapytaniu podaj wymiar (otwór w świetle), klasę odporności ogniowej, rodzaj przegrody i liczbę sztuk; ewentualnie zamek. Przygotujemy wycenę i termin.

Najważniejsze cechy

- **Wykonanie:** na zamówienie, wymiary standardowe i niestandardowe
- **Klasa odporności ogniowej:** EI 30 / EI 60
- **Forma dostawy:** karton, 1 sztuka
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	KLAPA-REWIZYJNA-PROMAT-SP
Wykonanie	na zamówienie, wymiary standardowe i niestandardowe
Klasa odporności ogniowej	EI 30 / EI 60
Forma dostawy	karton, 1 sztuka
Producent	Promat

Wymiary standardowe

Wymiar klapy / otwór w świetle	EI 30	EI 60
300 × 300 / 250 × 250 mm	✓	✓
400 × 400 / 350 × 350 mm	✓	✓
500 × 500 / 450 × 450 mm	✓	✓
600 × 600 / 550 × 550 mm	✓	✓

700 × 700 / 650 × 650 mm	✓	✓
800 × 800 / 750 × 750 mm	✓	✓
900 × 900 / 850 × 850 mm	✓	✓

Wymiary niestandardowe: w ścianie do 1600 × 800 mm, w stropie do 1200 × 900 mm – na zapytanie.

Jak zamówić

Produkt na zamówienie – w zapytaniu podaj wymiar (otwór w świetle), klasę odporności ogniowej, rodzaj przegrody i liczbę sztuk; ewentualnie zamek. Przygotujemy wycenę i termin.

FAQ - najczęstsze pytania

W jakich klasach jest klapa Typ SP?

EI 30 lub EI 60.

Jaki jest największy wymiar?

Standardowo do 900 × 900 mm; na zapytanie w ścianie do 1600 × 800 mm, w stropie do 1200 × 900 mm.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna klapy rewizyjnej Promat Typ SP](#)

Powiązane produkty

Do osadzania: [zaprawa PROMASTOP MG III](#); płyty do obudów i szachtów – [płyty ogniochronne](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [drzwi i klapy rewizyjne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.