

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/klej-ogniochronny-fireproof-glue-msfg-100-wiadro-10-kg-carboline-p-5019.html>



Klej ogniochronny Fireproof Glue MSFG-100, wiadro 10 kg Carboline

Numer katalogowy	MSFG-100
Kod producenta	MSFG-100
Kolor	kremowy
Opakowanie	wiadro 10 kg
Zastosowanie	klejenie wełny, płyt, wykładzin i izolacji

Opis produktu

Klej ogniochronny Fireproof Glue MSFG-100 — niepalny A2-s1,d0, wiadro 10 kg

Klej ogniochronny Fireproof Glue MSFG-100 to niepalna, jednoskładnikowa wodna dyspersja polimerowa (polioctan winylu) bez rozpuszczalników organicznych. Szybko się utwardza i tworzy elastyczną, bardzo wytrzymałą spoinę. Trwale łączy wełnę mineralną, styropian, płyty z pianki fenolowej, wykładziny, metale (także aluminium i stal nierdzewną) oraz drewno i płyty drewnopochodne. Klasa reakcji na ogień **A2-s1, d0**.

Najważniejsze cechy

- **Reakcja na ogień:** A2-s1, d0 (posadzki: Bfl-s1)
- **Baza:** wodna dyspersja polioctanu winylu, bez rozpuszczalników
- **Kolor:** kremowy
- **Gęstość:** 1,38 g/cm³ ± 5%
- **Wytrzymałość na ścinanie:** 3,34 ± 0,21 MPa
- **Producent:** [Carboline](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	MSFG-100
Reakcja na ogień	A2-s1, d0 (posadzki: Bfl-s1)
Baza	wodna dyspersja polioctanu winylu, bez rozpuszczalników
Kolor	kremowy
Gęstość	1,38 g/cm ³ ± 5%
Wytrzymałość na ścinanie	3,34 ± 0,21 MPa
Czas naskórkowania	do 20 minut
Temperatura aplikacji	+5°C do +25°C
Zużycie	0,4–0,8 kg/m ²
Okres przydatności	6 miesięcy; po otwarciu zużyć w 24 h
Opakowanie	wiadro 10 kg

Producent	Carboline
------------------	-----------

Do czego służy klej ogniochronny

- klejenie wełny mineralnej z betonem i płytami g-k (klej do płyt ogniochronnych i izolacji),
- wielowarstwowe izolacje zewnętrzne i ocieplenia z kilku sklejonych warstw,
- klejenie wykładzin, elementów wystroju i elewacji wymagających odporności ogniowej,
- łączenie styropianu, pianki fenolowej, PE, metali i drewna z podłożem porowatym lub gładkim.

Aplikacja

Sklejane powierzchnie powinny być czyste, odtłuszczone i niezawilgocone. Klej nakłada się ręcznie lub natryskiem hydrodynamicznym na jedną albo obie powierzchnie – sposób zależy od sklejanych materiałów i technologii montażu. Pracuj w temperaturze od +5°C do +25°C; otwarty pojemnik zużyj w ciągu 24 godzin.

FAQ - najczęstsze pytania

Jaką klasę reakcji na ogień ma klej MSFG-100?

A2-s1, d0 (z wyjątkiem posadzek), a dla posadzek Bfl-s1 – wg raportu klasyfikacyjnego.

Czy klej zawiera rozpuszczalniki?

Nie – to wodna dyspersja polimerowa bez rozpuszczalników organicznych.

Ile kleju zużywa się na m²?

Od 0,4 do 0,8 kg/m², zależnie od podłoża i sposobu nakładania.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna Fireproof Glue MSFG-100](#)

[Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – MSFG-100](#)

Powiązane produkty

Do wypełniania szczelin sprawdzi się [piana ogniochronna Piro Foam PF 240](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [piany, silikon](#) i [kleje ogniochronne](#) i na stronie marki [Carboline](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.