Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:17

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kolek-do-styropianu-smart-s-ipt-8x355-mm-z-trzpieniem-metalowym-100-szt-p-7775.html



# Kołek do styropianu SMART S-IPT 8x355 mm z trzpieniem metalowym, 100 szt.

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **353,10 zł** |
| Cena netto | **287,07 zł** |
| Czas wysyłki | **1–2 dni robocze** |
| Numer katalogowy | **SM0IPTN010803553** |
| Kod producenta | **SM0IPTN010803553** |
| Kod EAN | **5902134018201** |
| Wykończenie | **tworzywo sztuczne** |
| Średnica otworu | **8 mm** |
| Opakowanie | **100 szt.** |
| Materiał | **polipropylen (PP)** |
| Średnica | **8 mm** |
| Długość | **355 mm** |

## Opis produktu

### Kołek do styropianu SMART S-IPT 8x355 mm z trzpieniem metalowym – wiertło 8 mm, otwór 40 mm, izolacja (z klejem) do 325 mm

**Kołek do styropianu SMART S-IPT 8x355 mm z trzpieniem metalowym** to wkręcany łącznik do mocowania izolacji w systemach ociepleń (ETICS) z talerzykiem Ø 60 mm. Wiertło 8 mm, otwór 40 mm; izolacja (z klejem) do 325 mm; polipropylen (PP), kolor naturalny. W opakowaniu 100 szt.

**Najważniejsze cechy**

- Podwójna strefa rozporu – pewne trzymanie w różnych podłożach
- Niski mostek termiczny (0,002 W/K)
- Talerzyk dobrze przylega do izolacji i tynku
- Ocena techniczna ETA

## Parametry techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Numer pgb** | SM0IPTN010803553 |
| **Marka** | SMART (pgb) |
| **Średnica (d)** | 8 mm |
| **Długość (l)** | 355 mm |
| | |

| | |
|---|---|
| **Średnica wiertła (d0)** | 8 mm |
| **Głębokość otworu (h1)** | 40 mm |
| **Efektywna głębokość zakotwienia (hef)** | 30 mm |
| **Grubość mocowanego elementu (tfix)** | 325 mm |
| **Średnica łba / kołnierza (dk)** | 60 mm |
| **Gniazdo** | T30 |
| **Materiał** | polipropylen (PP), kolor naturalny |
| **Opakowanie** | 100 szt. – pudełko kartonowe |
| **EAN opakowania** | 5902134018201 |

## Zastosowanie

Do mocowania płyt izolacyjnych w systemach ociepleń.

**Uwaga:** Przy renowacji uwzględnij grubość starego tynku lub okładziny – nośne podłoże jest wtedy głębiej.

## Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 8 mm na głębokość 40 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Włóż łącznik w otwór przez izolację i wkręć trzpień, aż talerzyk zrówna się z izolacją.

## FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 8 mm; głębokość otworu 40 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 325 mm.

Jakim bitem wkręcać?

Bitem T30.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

100 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

## Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kołki do styropianu i wełny. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.