Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:03

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kolek-ramowy-smart-rpf-10x100-mm-z-wkretem-szesciokatnym-7x107-50-szt-p-8042.html



Kołek ramowy SMART RPF 10x100 mm z wkrętem sześciokątnym 7x107, 50 szt.

Cena brutto	**260,24 zł**
Cena netto	**211,58 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM0RPFN401001003**
Kod producenta	**SM0RPFN401001003**
Kod EAN	**5902134725901**
Wykończenie	**stal nierdzewna**
Średnica otworu	**10 mm**
Opakowanie	**50 szt.**
Materiał	**nylon PA6**
Średnica	**10 mm**
Długość	**100 mm**

Opis produktu

Kołek ramowy SMART RPF 10x100 mm z wkrętem sześciokątnym 7x107 – wiertło 10 mm, otwór 60/80 mm, mocowany element do 50/30 mm

Kołek ramowy SMART RPF 10x100 mm z wkrętem sześciokątnym 7x107 to kołek ramowy z tworzywa do montażu przelotowego w betonie i murze – także w pustakach, cegle dziurawce i gazobetonie. Wiertło 10 mm, otwór 60/80 mm; mocowany element do 50/30 mm; nylon PA6; klasa środowiska C4 – na zewnątrz, także blisko wybrzeża i w przemyśle. W opakowaniu 50 szt.

Najważniejsze cechy

- Długa strefa rozporu – trzyma także w pustakach, cegle dziurawce i słabszych materiałach
- Ocena techniczna ETA

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM0RPFN401001003
Marka	SMART (pgb)
Średnica (d)	10 mm
Długość (l)	100 mm
Średnica wiertła (d0)	10 mm

Głębokość otworu (h1)	60/80 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	50/70 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	50/30 mm
Średnica wkręta / śruby (ds)	7 mm
Długość wkręta / śruby (ls)	107 mm
Klucz (sw)	13 mm
Gniazdo	T40
Materiał	nylon PA6
Klasa środowiska	C4 – na zewnątrz, także blisko wybrzeża i w przemyśle
Opakowanie	50 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134725901

Zastosowanie

Do mocowania bram, drzwi, okien oraz drewnianych i metalowych konstrukcji wsporczych.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 10 mm na głębokość 60/80 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Wsuń kołek z wkrętem przez element i dobij do oporu kołnierza; dokręć wkręt.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 10 mm; głębokość otworu 60/80 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 50/30 mm (zależnie od głębokości osadzenia).

Jakim bitem wkręcać?

Bitem T40.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

50 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kołki ramowe. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.