Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:53

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kolek-ramowy-smart-rpt-10x230-mm-z-wkretem-stozkowym-7x237-ocynkowany-25-szt-p-8057.html



Kołek ramowy SMART RPT 10x230 mm z wkrętem stożkowym 7x237, ocynkowany, 25 szt.

Cena brutto	**88,66 zł**
Cena netto	**72,08 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM0RPTN011002303**
Kod producenta	**SM0RPTN011002303**
Kod EAN	**5902134712864**
Wykończenie	**tworzywo sztuczne**
Średnica otworu	**10 mm**
Opakowanie	**25 szt.**
Materiał	**nylon PA6**
Średnica	**10 mm**
Długość	**230 mm**

Opis produktu

Kołek ramowy SMART RPT 10x230 mm z wkrętem stożkowym 7x237 – wiertło 10 mm, otwór 60/80 mm, mocowany element do 180/160 mm

Kołek ramowy SMART RPT 10x230 mm z wkrętem stożkowym 7x237 to kołek ramowy z tworzywa do montażu przelotowego w betonie i murze – także w pustakach, cegle dziurawce i gazobetonie. Wiertło 10 mm, otwór 60/80 mm; mocowany element do 180/160 mm; nylon PA6, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 25 szt.

Najważniejsze cechy

- Długa strefa rozporu – trzyma także w pustakach, cegle dziurawce i słabszych materiałach
- Ocena techniczna ETA

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM0RPTN011002303
Marka	SMART (pgb)
Średnica (d)	10 mm
Długość (l)	230 mm
Średnica wiertła (d0)	10 mm

Głębokość otworu (h1)	60/80 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	50/70 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	180/160 mm
Średnica wkręta / śruby (ds)	7 mm
Długość wkręta / śruby (ls)	237 mm
Gniazdo	T40
Materiał	nylon PA6, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	25 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134712864

Zastosowanie

Do mocowania bram, drzwi, okien oraz drewnianych i metalowych konstrukcji wsporczych.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 10 mm na głębokość 60/80 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Wsuń kołek z wkrętem przez element i dobij do oporu kołnierza; dokręć wkręt.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 10 mm; głębokość otworu 60/80 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 180/160 mm (zależnie od głębokości osadzenia).

Jakim bitem wkręcać?

Bitem T40.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

25 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kołki ramowe. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.