

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/kolek-rozporowy-fix-14x70-mm-koelner-25-szt-p-5367.html>



Kołek rozporowy FIX 14x70 mm Koelner, 25 szt.

Numer katalogowy	FIX-K-14
Kod producenta	FIX-K-14
Kod EAN	5906675106403
Wykończenie	tworzywo sztuczne
Seria	FIX
Średnica otworu	14 mm
Głębokość wiercenia	80 mm
Opakowanie	25 szt.

Opis produktu

Kołek rozporowy FIX 14x70 mm – wiertło 14 mm, otwór min. 80 mm

Kołek rozporowy FIX 14x70 mm (potocznie dybel) marki [Koelner](#) to kołek z tworzywa do mocowania lekkich i średnich elementów w podłożach pełnych: betonie, cegle pełnej, silikacie i gazobetonie. Rozpiera się w dwóch kierunkach, a skrzydełka nie pozwalają mu obracać się w otworze przy dokręcaniu wkręta. Do montażu potrzebujesz wiertła 14 mm i otworu o głębokości co najmniej 80 mm. W opakowaniu 25 szt.

Najważniejsze cechy

- Rozpór w dwóch kierunkach – pewne zamocowanie w podłożach pełnych
- Skrzydełka blokują obracanie się kołka podczas wkręcania
- Wypustki stabilizują kołek w otworze
- Do betonu, cegły pełnej, silikatu i gazobetonu

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer katalogowy	FIX-K-14
Marka	Koelner
Seria	FIX
Średnica kołka	14 mm
Długość kołka	70 mm
Zalecana średnica wkręta	10 mm
Średnica otworu w elemencie mocowanym	11 mm
Średnica wiertła (otworu w podłożu) d0	14 mm
Min. głębokość otworu h0	80 mm
Głębokość zakotwienia hnom	70 mm

Min. grubość podłoża h_{min}	105 mm
Min. rozstaw s_{min}	140 mm
Min. odległość od krawędzi c_{min}	140 mm
Materiał / wykończenie	tworzywo sztuczne
Podłoża	beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna, gazobeton
Opakowanie	25 szt. – opakowanie kartonowe
Waga opakowania	0,137 kg
EAN opakowania	5906675106403
Oceny techniczne	ITB-KOT-2022/2086

Zastosowanie

Kołek rozporowy FIX 14x70 mm sprawdza się m.in. przy montażu takich elementów: akcesoria łazienkowe, szafki, wsporniki i uchwyty ściennie, dekoracje, instalacje elektryczne, ramy, profile, listwy, skrzynki na listy, oświetlenie, uchwyty TV.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 14 mm na głębokość co najmniej 80 mm i oczyść go z pyłu.
2. Włóż kołek do otworu i dociśnij go do powierzchni ściany.
3. Przyłóż mocowany element i wkręć wkręt o średnicy 10 mm przez otwór w elemencie.

Dokumenty producenta

Do pobrania przy produkcji: krajowa deklaracja właściwości użytkowych (KDwu), karta produktu. Nośności dla poszczególnych podłoży znajdziesz w karcie produktu i w ocenie technicznej – zależą od rodzaju podłoża i warunków montażu.

FAQ - najczęstsze pytania

Jakie wiertło do kołka FIX 14x70?

Wiertło 14 mm. Otwór w podłożu powinien mieć co najmniej 80 mm głębokości.

Jaki wkręt do kołka FIX 14x70?

Wkręt o średnicy 10 mm (wg karty producenta). Dobierz długość tak, by wkręt przeszedł przez mocowany element i cały kołek.

Do jakich podłoży nadaje się kołek FIX?

Według producenta: beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna, gazobeton.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

25 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii [Kołki rozporowe i dyble](#) i pełną ofertę marki [Koelner](#). Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.