

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/kolek-rozporowy-fix-6x30-mm-koelner-250-szt-p-5364.html>



Kołek rozporowy FIX 6x30 mm Koelner, 250 szt.

Numer katalogowy	FIX-K-06
Kod producenta	FIX-K-06
Kod EAN	5906675080321
Wykończenie	tworzywo sztuczne
Seria	FIX
Średnica otworu	6 mm
Głębokość wiercenia	40 mm
Opakowanie	250 szt.

Opis produktu

Kołek rozporowy FIX 6x30 mm – wiertło 6 mm, otwór min. 40 mm

Kołek rozporowy FIX 6x30 mm (potocznie dybel) marki [Koelner](#) to kołek z tworzywa do mocowania lekkich i średnich elementów w podłożach pełnych: betonie, cegle pełnej, silikacie i gazobetonie. Rozpiera się w dwóch kierunkach, a skrzydełka nie pozwalają mu obracać się w otworze przy dokręcaniu wkręta. Do montażu potrzebujesz wiertła 6 mm i otworu o głębokości co najmniej 40 mm. W opakowaniu 250 szt.

Najważniejsze cechy

- Rozpór w dwóch kierunkach – pewne zamocowanie w podłożach pełnych
- Skrzydełka blokują obracanie się kołka podczas wkręcania
- Wypustki stabilizują kołek w otworze
- Do betonu, cegły pełnej, silikatu i gazobetonu

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer katalogowy	FIX-K-06
Marka	Koelner
Seria	FIX
Średnica kołka	6 mm
Długość kołka	30 mm
Zalecana średnica wkręta	3,5–4,0 mm
Średnica otworu w elemencie mocowanym	4–5 mm
Średnica wiertła (otworu w podłożu) d0	6 mm
Min. głębokość otworu h0	40 mm
Głębokość zakotwienia hnom	30 mm

Min. grubość podłoża h _{min}	80 mm
Min. rozstaw s _{min}	60 mm
Min. odległość od krawędzi c _{min}	60 mm
Materiał / wykończenie	tworzywo sztuczne
Podłoża	beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna, gazobeton
Opakowanie	250 szt. – opakowanie kartonowe
Waga opakowania	0,18 kg
EAN opakowania	5906675080321
Oceny techniczne	ITB-KOT-2022/2086

Zastosowanie

Kołek rozporowy FIX 6x30 mm sprawdza się m.in. przy montażu takich elementów: akcesoria łazienkowe, szafki, wsporniki i uchwyty ściennie, dekoracje, instalacje elektryczne, ramy, profile, listwy, skrzynki na listy, oświetlenie, uchwyty TV.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 6 mm na głębokość co najmniej 40 mm i oczyść go z pyłu.
2. Włóż kołek do otworu i dociśnij go do powierzchni ściany.
3. Przyłóż mocowany element i wkręć wkręt o średnicy 3,5–4,0 mm przez otwór w elemencie.

Dokumenty producenta

Do pobrania przy produkcji: krajowa deklaracja właściwości użytkowych (KDwu), karta produktu. Nośności dla poszczególnych podłoży znajdziesz w karcie produktu i w ocenie technicznej – zależą od rodzaju podłoża i warunków montażu.

FAQ - najczęstsze pytania

Jakie wiertło do kołka FIX 6x30?

Wiertło 6 mm. Otwór w podłożu powinien mieć co najmniej 40 mm głębokości.

Jaki wkręt do kołka FIX 6x30?

Wkręt o średnicy 3,5–4,0 mm (wg karty producenta). Dobierz długość tak, by wkręt przeszedł przez mocowany element i cały kołek.

Do jakich podłoży nadaje się kołek FIX?

Według producenta: beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna, gazobeton.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

250 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii [Kołki rozporowe i dyble](#) i pełną ofertę marki [Koelner](#). Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.