

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/kolek-rozporowy-fix-6x30-mm-z-hakiem-sufitowym-koelner-200-szt-p-5358.html>

Kołek rozporowy FIX 6x30 mm z hakiem sufitowym Koelner, 200 szt.



Numer katalogowy	FIX-06S
Kod producenta	FIX-06S
Kod EAN	5906675080024
Wykończenie	tworzywo sztuczne, hak stalowy
Seria	FIX
Średnica otworu	6 mm
Głębokość wiercenia	40 mm
Opakowanie	200 szt.

Opis produktu

Kołek rozporowy FIX 6x30 mm z hakiem sufitowym – wiertło 6 mm, otwór min. 40 mm

Kołek rozporowy FIX 6x30 mm z hakiem sufitowym marki [Koelner](#) to gotowy komplet – kołek rozporowy z wkręconym hakiem sufitowym (okrągłym) do podwieszania lekkich elementów pod stropem i na ścianach z betonu, cegły i gazobetonu. Do montażu potrzebujesz wiertła 6 mm i otworu o głębokości co najmniej 40 mm. W opakowaniu 200 szt.

Najważniejsze cechy

- Gotowy komplet: kołek rozporowy i hak sufitowy (okrągły)
- Rozpór w dwóch kierunkach – pewne zamocowanie w podłożach pełnych
- Skrzydełka blokują obracanie się kołka
- Do podwieszania lamp, przewodów i lekkich elementów

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer katalogowy	FIX-06S
Marka	Koelner
Seria	FIX
Średnica kołka	6 mm
Długość kołka	30 mm
Średnica wkręta z hakiem	4,5 mm
Długość wkręta z hakiem	50 mm
Średnica wiertła (otworu w podłożu) d0	6 mm
Min. głębokość otworu h0	40 mm

Głębokość zakotwienia hnom	30 mm
Min. grubość podłoża hmin	80 mm
Min. rozstaw smin	60 mm
Min. odległość od krawędzi cmin	60 mm
Materiał / wykończenie	tworzywo sztuczne, hak stalowy
Podłoża	beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna, gazobeton
Opakowanie	200 szt. – opakowanie kartonowe
Waga opakowania	0,66 kg
EAN opakowania	5906675080024
Oceny techniczne	ITB-KOT-2022/2086

Zastosowanie

Kolek rozporowy FIX 6x30 mm z hakiem sufitowym sprawdza się m.in. przy montażu takich elementów: akcesoria łazienkowe, szafki, wsporniki i uchwyty ściennie, dekoracje, instalacje elektryczne, ramy, profile, listwy, skrzynki na listy, oświetlenie, uchwyty TV.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 6 mm na głębokość co najmniej 40 mm i oczyść go z pyłu.
2. Włóż kolek do otworu i dociśnij go do powierzchni stropu lub ściany.
3. Wkręć hak do kołka do oporu.

Dokumenty producenta

Do pobrania przy produkcji: krajowa deklaracja właściwości użytkowych (KDwu), karta produktu. Nośności dla poszczególnych podłoży znajdziesz w karcie produktu i w ocenie technicznej – zależą od rodzaju podłoża i warunków montażu.

FAQ - najczęstsze pytania

Jakie wiertło do kołka FIX 6x30?

Wiertło 6 mm. Otwór w podłożu powinien mieć co najmniej 40 mm głębokości.

Do jakich podłoży nadaje się kolek FIX?

Według producenta: beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna, gazobeton.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

200 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii [Kołki rozporowe i dyble](#) i pełną ofertę marki [Koelner](#). Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.