

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/kolek-rozporowy-fix-8x40-mm-koelner-200-szt-p-5341.html>



Kołek rozporowy FIX 8x40 mm Koelner, 200 szt.

Numer katalogowy	FIX-K-08
Kod producenta	FIX-K-08
Kod EAN	5906675080420
Wykończenie	tworzywo sztuczne
Seria	FIX
Średnica otworu	8 mm
Głębokość wiercenia	50 mm
Opakowanie	200 szt.

Opis produktu

Kołek rozporowy FIX 8x40 mm – wiertło 8 mm, otwór min. 50 mm

Kołek rozporowy FIX 8x40 mm (potocznie dybel) marki [Koelner](#) to kołek z tworzywa do mocowania lekkich i średnich elementów w podłożach pełnych: betonie, cegle pełnej, silikacie i gazobetonie. Rozpiera się w dwóch kierunkach, a skrzydełka nie pozwalają mu obracać się w otworze przy dokręcaniu wkręta. Do montażu potrzebujesz wiertła 8 mm i otworu o głębokości co najmniej 50 mm. W opakowaniu 200 szt.

Najważniejsze cechy

- Rozpór w dwóch kierunkach – pewne zamocowanie w podłożach pełnych
- Skrzydełka blokują obracanie się kołka podczas wkręcania
- Wypustki stabilizują kołek w otworze
- Do betonu, cegły pełnej, silikatu i gazobetonu

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer katalogowy	FIX-K-08
Marka	Koelner
Seria	FIX
Średnica kołka	8 mm
Długość kołka	40 mm
Zalecana średnica wkręta	4,5–5,0 mm
Średnica otworu w elemencie mocowanym	5,0–6,0 mm
Średnica wiertła (otworu w podłożu) d0	8 mm
Min. głębokość otworu h0	50 mm
Głębokość zakotwienia hnom	40 mm

Min. grubość podłoża h_{min}	80 mm
Min. rozstaw s_{min}	80 mm
Min. odległość od krawędzi c_{min}	80 mm
Materiał / wykończenie	tworzywo sztuczne
Podłoża	beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna, gazobeton
Opakowanie	200 szt. – opakowanie kartonowe
Waga opakowania	0,277 kg
EAN opakowania	5906675080420
Oceny techniczne	ITB-KOT-2022/2086

Zastosowanie

Kołek rozporowy FIX 8x40 mm sprawdza się m.in. przy montażu takich elementów: akcesoria łazienkowe, szafki, wsporniki i uchwyty ściennie, dekoracje, instalacje elektryczne, ramy, profile, listwy, skrzynki na listy, oświetlenie, uchwyty TV.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 8 mm na głębokość co najmniej 50 mm i oczyść go z pyłu.
2. Włóż kołek do otworu i dociśnij go do powierzchni ściany.
3. Przyłóż mocowany element i wkręć wkręt o średnicy 4,5–5,0 mm przez otwór w elemencie.

Dokumenty producenta

Do pobrania przy produkcji: krajowa deklaracja właściwości użytkowych (KDwu), karta produktu. Nośności dla poszczególnych podłoży znajdziesz w karcie produktu i w ocenie technicznej – zależą od rodzaju podłoża i warunków montażu.

FAQ - najczęstsze pytania

Jakie wiertło do kołka FIX 8x40?

Wiertło 8 mm. Otwór w podłożu powinien mieć co najmniej 50 mm głębokości.

Jaki wkręt do kołka FIX 8x40?

Wkręt o średnicy 4,5–5,0 mm (wg karty producenta). Dobierz długość tak, by wkręt przeszedł przez mocowany element i cały kołek.

Do jakich podłoży nadaje się kołek FIX?

Według producenta: beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna, gazobeton.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

200 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii [Kołki rozporowe i dyble](#) i pełną ofertę marki [Koelner](#). Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.