Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:04

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kolek-rozporowy-s-line-lbp-6x50-mm-z-wkretem-szesciokatnym-5x60-150-szt-p-7248.html



Kołek rozporowy S-LINE LBP 6x50 mm z wkrętem sześciokątnym 5x60, 150 szt.

Cena brutto	**37,71 zł**
Cena netto	**30,66 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**ES0PUSP02060500602**
Kod producenta	**ES0PUSP02060500602**
Kod EAN	**5902134721453**
Wykończenie	**tworzywo sztuczne**
Średnica otworu	**6 mm**
Opakowanie	**150 szt.**
Materiał	**polipropylen (PP)**
Średnica	**6 mm**
Długość	**50 mm**

Opis produktu

Kołek rozporowy S-LINE LBP 6x50 mm z wkrętem sześciokątnym 5x60 – wiertło 6 mm, otwór 40 mm

Kołek rozporowy S-LINE LBP 6x50 mm z wkrętem sześciokątnym 5x60 to kołek rozporowy z tworzywa do mocowania wkrętami do drewna i płyt wiórowych w betonie, cegle i innych materiałach budowlanych. Wiertło 6 mm, otwór 40 mm; polipropylen (PP), szary. W opakowaniu 150 szt.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	ES0PUSP02060500602
Marka	S-LINE (pgb)
Średnica (d)	6 mm
Długość (l)	50 mm
Średnica wiertła (d0)	6 mm
Głębokość otworu (h1)	40 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	40 mm
Średnica wkręta / śruby (ds)	5 mm
Długość wkręta / śruby (ls)	60 mm
Gniazdo	PZ2

Materiał	polipropylen (PP), szary
Opakowanie	150 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134721453

Zastosowanie

Do mocowania obrazów, półek, szafek, listew, wieszaków, karniszy i lekkich elementów wyposażenia.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 6 mm na głębokość 40 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Włóż kołek równo z powierzchnią, przyłóż element i wkręć wkręt 5x60 mm z zestawu.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 6 mm; głębokość otworu 40 mm.

Jakim bitem wkręcać?

Bitem PZ2.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

150 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kołki rozporowe i dyble. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.