Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:04

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kolek-rozporowy-smart-8x70-mm-z-wkretem-szesciokatnym-6x80-ocynkowany-50-szt-p-7811.html



# Kołek rozporowy SMART 8x70 mm z wkrętem sześciokątnym 6x80, ocynkowany, 50 szt.

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **28,07 zł** |
| Cena netto | **22,82 zł** |
| Czas wysyłki | **1–2 dni robocze** |
| Numer katalogowy | **SM0LPZN0108060803** |
| Kod producenta | **SM0LPZN0108060803** |
| Kod EAN | **5902134720883** |
| Wykończenie | **tworzywo sztuczne** |
| Średnica otworu | **8 mm** |
| Opakowanie | **50 szt.** |
| Materiał | **nylon PA6** |
| Średnica | **8 mm** |
| Długość | **70 mm** |

## Opis produktu

### Kołek rozporowy SMART 8x70 mm z wkrętem sześciokątnym 6x80 – wiertło 8 mm, otwór 75 mm, mocowany element do 10 mm

**Kołek rozporowy SMART 8x70 mm z wkrętem sześciokątnym 6x80** to kołek rozporowy z tworzywa do mocowania wkrętami do drewna i płyt wiórowych w betonie, cegle i innych materiałach budowlanych. Wiertło 8 mm, otwór 75 mm; mocowany element do 10 mm; nylon PA6, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 50 szt.

**Najważniejsze cechy**

- Skrzydełka antyobrotowe – kołek nie obraca się w otworze
- Nierozprężna szyjka – nie uszkadza płytek ani tynku
- Ocena techniczna ETA

## Parametry techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Numer pgb** | SM0LPZN0108060803 |
| **Marka** | SMART (pgb) |
| **Średnica (d)** | 8 mm |
| **Długość (l)** | 70 mm |
| | |

| | |
|---|---|
| **Średnica wiertła (d0)** | 8 mm |
| **Głębokość otworu (h1)** | 75 mm |
| **Efektywna głębokość zakotwienia (hef)** | 70 mm |
| **Grubość mocowanego elementu (tfix)** | 10 mm |
| **Średnica wkręta / śruby (ds)** | 6 mm |
| **Długość wkręta / śruby (ls)** | 80 mm |
| **Klucz (sw)** | 10 mm |
| **Materiał** | nylon PA6, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+ |
| **Klasa środowiska** | C1 – suche wnętrza |
| **Opakowanie** | 50 szt. – pudełko kartonowe |
| **EAN opakowania** | 5902134720883 |

## Zastosowanie

Do mocowania obrazów, półek, szafek, listew, wieszaków, karniszy i lekkich elementów wyposażenia.

**Uwaga:** Kołków nylonowych nie stosuj w mocowaniach związanych z bezpieczeństwem pod stałym obciążeniem rozciągającym, w tym do podwieszeń pod sufitem.

## Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 8 mm na głębokość 75 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Włóż kołek równo z powierzchnią, przyłóż element i wkręć wkręt 6x80 mm z zestawu.

## FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 8 mm; głębokość otworu 75 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 10 mm.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

50 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

## Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kołki rozporowe i dyble. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.