Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:21

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kolek-rozporowy-smart-8x70-mm-z-wkretem-szesciokatnym-6x90-ocynkowany-50-szt-p-7812.html



Kołek rozporowy SMART 8x70 mm z wkrętem sześciokątnym 6x90, ocynkowany, 50 szt.

Cena brutto	**33,69 zł**
Cena netto	**27,39 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM0LPZN0108060903**
Kod producenta	**SM0LPZN0108060903**
Kod EAN	**5902134720890**
Wykończenie	**tworzywo sztuczne**
Średnica otworu	**8 mm**
Opakowanie	**50 szt.**
Materiał	**nylon PA6**
Średnica	**8 mm**
Długość	**70 mm**

Opis produktu

Kołek rozporowy SMART 8x70 mm z wkrętem sześciokątnym 6x90 – wiertło 8 mm, otwór 75 mm, mocowany element do 20 mm

Kołek rozporowy SMART 8x70 mm z wkrętem sześciokątnym 6x90 to kołek rozporowy z tworzywa do mocowania wkrętami do drewna i płyt wiórowych w betonie, cegle i innych materiałach budowlanych. Wiertło 8 mm, otwór 75 mm; mocowany element do 20 mm; nylon PA6, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 50 szt.

Najważniejsze cechy

- Skrzydełka antyobrotowe – kołek nie obraca się w otworze
- Nierozprężna szyjka – nie uszkadza płytek ani tynku
- Ocena techniczna ETA

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM0LPZN0108060903
Marka	SMART (pgb)
Średnica (d)	8 mm
Długość (l)	70 mm

Średnica wiertła (d0)	8 mm
Głębokość otworu (h1)	75 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	70 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	20 mm
Średnica wkręta / śruby (ds)	6 mm
Długość wkręta / śruby (ls)	90 mm
Klucz (sw)	10 mm
Materiał	nylon PA6, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	50 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134720890

Zastosowanie

Do mocowania obrazów, półek, szafek, listew, wieszaków, karniszy i lekkich elementów wyposażenia.

Uwaga: Kołków nylonowych nie stosuj w mocowaniach związanych z bezpieczeństwem pod stałym obciążeniem rozciągającym, w tym do podwieszeń pod sufitem.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 8 mm na głębokość 75 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Włóż kołek równo z powierzchnią, przyłóż element i wkręć wkręt 6x90 mm z zestawu.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 8 mm; głębokość otworu 75 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 20 mm.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

50 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kołki rozporowe i dyble. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.