Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:05

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kolek-rozporowy-smart-bp-10x50-mm-z-wkretem-szesciokatnym-8x60-ocynkowany-25-szt-p-7966.html



# Kołek rozporowy SMART BP 10x50 mm z wkrętem sześciokątnym 8x60, ocynkowany, 25 szt.

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **22,07 zł** |
| Cena netto | **17,94 zł** |
| Czas wysyłki | **1–2 dni robocze** |
| Numer katalogowy | **SM0PZSN01100800603** |
| Kod producenta | **SM0PZSN01100800603** |
| Kod EAN | **5902134721200** |
| Wykończenie | **tworzywo sztuczne** |
| Średnica otworu | **10 mm** |
| Opakowanie | **25 szt.** |
| Materiał | **nylon PA6** |
| Średnica | **10 mm** |
| Długość | **50 mm** |

## Opis produktu

### Kołek rozporowy SMART BP 10x50 mm z wkrętem sześciokątnym 8x60 – wiertło 10 mm, otwór 75 mm, mocowany element do 10 mm

**Kołek rozporowy SMART BP 10x50 mm z wkrętem sześciokątnym 8x60** to kołek rozporowy z tworzywa do mocowania wkrętami do drewna i płyt wiórowych w betonie, cegle i innych materiałach budowlanych. Wiertło 10 mm, otwór 75 mm; mocowany element do 10 mm; nylon PA6, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 25 szt.

**Najważniejsze cechy**

- Skrzydełka antyobrotowe – kołek nie obraca się w otworze
- Nierozprężna szyjka – nie uszkadza płytek ani tynku

## Parametry techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Numer pgb** | SM0PZSN01100800603 |
| **Marka** | SMART (pgb) |
| **Średnica (d)** | 10 mm |
| **Długość (l)** | 50 mm |
| **Średnica wiertła (d0)** | 10 mm |

| | |
|---|---|
| **Głębokość otworu (h1)** | 75 mm |
| **Efektywna głębokość zakotwienia (hef)** | 50 mm |
| **Grubość mocowanego elementu (tfix)** | 10 mm |
| **Średnica wkręta / śruby (ds)** | 8 mm |
| **Długość wkręta / śruby (ls)** | 60 mm |
| **Klucz (sw)** | 13 mm |
| **Materiał** | nylon PA6, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+ |
| **Klasa środowiska** | C1 – suche wnętrza |
| **Opakowanie** | 25 szt. – pudełko kartonowe |
| **EAN opakowania** | 5902134721200 |

## Zastosowanie

Do mocowania obrazów, półek, szafek, listew, wieszaków, karniszy i lekkich elementów wyposażenia.

**Uwaga:** Kołków nylonowych nie stosuj w mocowaniach związanych z bezpieczeństwem pod stałym obciążeniem rozciągającym, w tym do podwieszeń pod sufitem.

**Uwaga:** W cegle dziurawce, pustakach i gazobetonie wierć bez udaru; do płyt g-k użyj wiertła do metalu.

## Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 10 mm na głębokość 75 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Włóż kołek równo z powierzchnią, przyłóż element i wkręć wkręt 8x60 mm z zestawu.

## FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 10 mm; głębokość otworu 75 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 10 mm.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

25 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

## Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kołki rozporowe i dyble. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.