Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:21

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kolek-rozporowy-smart-bp-6x30-mm-z-wkretem-uniwersalnym-4x35-ocynkowany-100-szt-p-7953.html



Kołek rozporowy SMART BP 6x30 mm z wkrętem uniwersalnym 4x35, ocynkowany, 100 szt.

Cena brutto	**17,44 zł**
Cena netto	**14,18 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM0PUSN01060400353**
Kod producenta	**SM0PUSN01060400353**
Kod EAN	**5902134710662**
Wykończenie	**tworzywo sztuczne**
Średnica otworu	**6 mm**
Opakowanie	**100 szt.**
Materiał	**nylon PA6**
Średnica	**6 mm**
Długość	**30 mm**

Opis produktu

Kołek rozporowy SMART BP 6x30 mm z wkrętem uniwersalnym 4x35 – wiertło 6 mm, otwór 40 mm, mocowany element do 5 mm

Kołek rozporowy SMART BP 6x30 mm z wkrętem uniwersalnym 4x35 to kołek rozporowy z tworzywa do mocowania wkrętami do drewna i płyt wiórowych w betonie, cegle i innych materiałach budowlanych. Wiertło 6 mm, otwór 40 mm; mocowany element do 5 mm; nylon PA6, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 100 szt.

Najważniejsze cechy

- Skrzydełka antyobrotowe – kołek nie obraca się w otworze
- Nierozprężna szyjka – nie uszkadza płytek ani tynku

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM0PUSN01060400353
Marka	SMART (pgb)
Średnica (d)	6 mm
Długość (l)	30 mm
Średnica wiertła (d0)	6 mm

Głębokość otworu (h1)	40 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	30 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	5 mm
Średnica wkręta / śruby (ds)	4 mm
Długość wkręta / śruby (ls)	35 mm
Gniazdo	PZ2
Materiał	nylon PA6, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	100 szt. – opakowanie
EAN opakowania	5902134710662

Zastosowanie

Do mocowania obrazów, półek, szafek, listew, wieszaków, karniszy i lekkich elementów wyposażenia.

Uwaga: Kołków nylonowych nie stosuj w mocowaniach związanych z bezpieczeństwem pod stałym obciążeniem rozciągającym, w tym do podwieszeń pod sufitem.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 6 mm na głębokość 40 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Włóż kołek równo z powierzchnią, przyłóż element i wkręć wkręt 4x35 mm z zestawu.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 6 mm; głębokość otworu 40 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 5 mm.

Jakim bitem wkręcać?

Bitem PZ2.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

100 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kołki rozporowe i dyble. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.