Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:05

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kolek-rozporowy-smart-lbp-10x70-mm-z-wkretem-szesciokatnym-6x80-ocynkowany-50-szt-p-7809.html



Kołek rozporowy SMART LBP 10x70 mm z wkrętem sześciokątnym 6x80, ocynkowany, 50 szt.

Cena brutto	**39,30 zł**
Cena netto	**31,95 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM0LPSN0110060803**
Kod producenta	**SM0LPSN0110060803**
Kod EAN	**5902134191232**
Wykończenie	**tworzywo sztuczne**
Średnica otworu	**10 mm**
Opakowanie	**50 szt.**
Materiał	**nylon PA6**
Średnica	**10 mm**
Długość	**70 mm**

Opis produktu

Kołek rozporowy SMART LBP 10x70 mm z wkrętem sześciokątnym 6x80 – wiertło 10 mm, otwór 75 mm, mocowany element do 10 mm

Kołek rozporowy SMART LBP 10x70 mm z wkrętem sześciokątnym 6x80 to kołek rozporowy z tworzywa do mocowania wkrętami do drewna i płyt wiórowych w betonie, cegle i innych materiałach budowlanych. Wiertło 10 mm, otwór 75 mm; mocowany element do 10 mm; nylon PA6, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 50 szt.

Najważniejsze cechy

- Skrzydełka antyobrotowe – kołek nie obraca się w otworze
- Nierozprężna szyjka – nie uszkadza płytek ani tynku
- Ocena techniczna ETA

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM0LPSN0110060803
Marka	SMART (pgb)
Średnica (d)	10 mm
Długość (l)	70 mm

Średnica wiertła (d0)	10 mm
Głębokość otworu (h1)	75 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	60 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	10 mm
Średnica wkręta / śruby (ds)	6 mm
Długość wkręta / śruby (ls)	80 mm
Gniazdo	PZ3
Materiał	nylon PA6, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	50 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134191232

Zastosowanie

Do mocowania obrazów, półek, szafek, listew, wieszaków, karniszy i lekkich elementów wyposażenia.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 10 mm na głębokość 75 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Włóż kołek równo z powierzchnią, przyłóż element i wkręć wkręt 6x80 mm z zestawu.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 10 mm; głębokość otworu 75 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 10 mm.

Jakim bitem wkręcać?

Bitem PZ3.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

50 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kołki rozporowe i dyble. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.