

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/kolek-universalny-4all-6x50-mm-rawlplug-50-szt-p-5345.html>



Kołek uniwersalny 4ALL 6x50 mm Rawlplug, 50 szt.

Numer katalogowy	4ALL-06050
Kod producenta	4ALL-06050
Kod EAN	5906675383477
Wykończenie	tworzywo sztuczne (nylon)
Seria	4ALL
Średnica otworu	6 mm
Głębokość wiercenia	60 mm
Opakowanie	50 szt.

Opis produktu

Kołek uniwersalny 4ALL 6x50 mm – wiertło 6 mm, otwór min. 60 mm

Kołek uniwersalny 4ALL 6x50 mm marki [Rawlplug](#) to nylonowy kołek do wszystkich typowych podłoży – betonu, cegły pełnej i dziurawki, silikatu, gazobetonu, pustaków i płyty gipsowo-kartonowej. Koszulka rozpira się w czterech kierunkach, a w podłożach z pustkami i w płycie g-k skręca się, tworząc węzeł. Do montażu potrzebujesz wiertła 6 mm i otworu o głębokości co najmniej 60 mm. W opakowaniu 50 szt.

Najważniejsze cechy

- Rozpór w czterech kierunkach – jeden kołek do podłoży pełnych, z pustkami i płyty g-k
- W płycie g-k i pustakach koszulka skręca się i tworzy węzeł
- Skrzydełka i żebrowanie zwiększają przyczepność w otworze
- Wewnętrzne prowadzenie ułatwia równe wkręcanie wkręta
- Nylon – wytrzymały materiał koszulki

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer katalogowy	4ALL-06050
Marka	Rawlplug
Seria	4ALL
Średnica kołka	6 mm
Długość kołka	50 mm
Średnica wiertła (otworu w podłożu) d0	6 mm
Min. głębokość otworu h0	60 mm
Głębokość zakotwienia hnom	50 mm
Efektywna głębokość zakotwienia hef	50 mm

Min. grubość podłoża h_{min}	80 mm
Min. rozstaw s_{min}	100 mm
Min. odległość od krawędzi c_{min}	100 mm
Materiał / wykończenie	tworzywo sztuczne (nylon)
Podłoża	beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna, cegła otworowa, cegła dziurawka, cegła silikatowa drążona, gazobeton, płyta gipsowo-kartonowa, pustak z betonu lekkiego
Opakowanie	50 szt. – opakowanie kartonowe
Waga opakowania	0,08 kg
EAN opakowania	5906675383477
Oceny techniczne	ITB-KOT-2022/2086

Zastosowanie

Kołek uniwersalny 4ALL 6x50 mm sprawdza się m.in. przy montażu takich elementów: akcesoria łazienkowe, szafki, wsporniki i uchwyty ścienne, instalacje elektryczne, skrzynki na listy, oświetlenie, uchwyty TV.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 6 mm na głębokość co najmniej 60 mm.
2. Włóż kołek do otworu i dociśnij.
3. Przyłóż mocowany element i wkręcaj wkręt ze stałym naciskiem, aż łeb oprze się o element.

Dokumenty producenta

Do pobrania przy produkcji: krajowa deklaracja właściwości użytkowych (KDWW), karta produktu. Nośności dla poszczególnych podłoży znajdziesz w karcie produktu i w ocenie technicznej – zależą od rodzaju podłoża i warunków montażu.

FAQ - najczęstsze pytania

Jakie wiertło do kołka 4ALL 6x50?

Wiertło 6 mm. Otwór w podłożu powinien mieć co najmniej 60 mm głębokości.

Do jakich podłoży nadaje się kołek 4ALL?

Według producenta: beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna, cegła otworowa, cegła dziurawka, cegła silikatowa drążona, gazobeton, płyta gipsowo-kartonowa, pustak z betonu lekkiego.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

50 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii [Kołki rozporowe i dyble](#) i pełną ofertę marki [Rawlplug](#). Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.