

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/kolek-universalny-4all-8x40-mm-z-wkretem-5-0x60-mm-rawlplug-50-szt-p-5346.html>



Kolek uniwersalny 4ALL 8x40 mm z wkretem 5,0x60 mm Rawlplug, 50 szt.

Numer katalogowy	4ALL-08+5060
Kod producenta	4ALL-08+5060
Kod EAN	5906675028958
Wykończenie	tworzywo sztuczne (nylon), wkret stalowy
Seria	4ALL
Średnica otworu	8 mm
Głębokość wiercenia	50 mm
Opakowanie	50 szt.

Opis produktu

Kolek uniwersalny 4ALL 8x40 mm z wkretem 5,0x60 mm – wiertło 8 mm, otwór min. 50 mm

Kolek uniwersalny 4ALL 8x40 mm z wkretem 5,0x60 mm marki [Rawlplug](#) to nylonowy kolek uniwersalny w komplecie z dobranym wkretem – do betonu, cegły pełnej i dziurawki, silikatu, gazobetonu, pustaków i płyty gipsowo-kartonowej. Rozpór w czterech kierunkach, a w podłożach z pustkami koszulka skręca się w węzeł. Do montażu potrzebujesz wiertła 8 mm i otworu o głębokości co najmniej 50 mm. W opakowaniu 50 szt.

Najważniejsze cechy

- Komplet: kolek uniwersalny 4ALL i dobrany wkret
- Rozpór w czterech kierunkach – podłoża pełne, z pustkami i płyta g-k
- Skrzydełka i żebrowanie zwiększają przyczepność w otworze
- Wewnętrzne prowadzenie ułatwia równe wkręcanie wkręta

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer katalogowy	4ALL-08+5060
Marka	Rawlplug
Seria	4ALL
Średnica kołka	8 mm
Długość kołka	40 mm
Wkret w zestawie	5,0 × 60 mm
Średnica wiertła (otworu w podłożu) d0	8 mm
Min. głębokość otworu h0	50 mm

Głębokość zakotwienia hnom	40 mm
Efektywna głębokość zakotwienia hef	40 mm
Min. grubość podłoża hmin	80 mm
Min. rozstaw smin	80 mm
Min. odległość od krawędzi cmin	80 mm
Materiał / wykończenie	tworzywo sztuczne (nylon), wkręt stalowy
Podłoża	beton C20/25-C50/60, cegła pełna, cegła silikatowa pełna, cegła otworowa, cegła dziurawka, gazobeton, płyta gipsowo-kartonowa, pustak z betonu lekkiego
Opakowanie	50 szt. – opakowanie kartonowe
Waga opakowania	0,346 kg
EAN opakowania	5906675028958
Oceny techniczne	ITB-KOT-2022/2086

Zastosowanie

Kołek uniwersalny 4ALL 8x40 mm z wkrętem 5,0x60 mm sprawdza się m.in. przy montażu takich elementów: akcesoria łazienkowe, szafki, wsporniki i uchwyty ścienne, instalacje elektryczne, skrzynki na listy, oświetlenie, uchwyty TV.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 8 mm na głębokość co najmniej 50 mm.
2. Włóż kołek do otworu i dociśnij.
3. Przyłóż mocowany element i wkręcaj wkręt z zestawu ze stałym naciskiem, aż łeb oprze się o element.

Dokumenty producenta

Do pobrania przy produkcji: krajowa deklaracja właściwości użytkowych (KDWU), karta produktu. Nośności dla poszczególnych podłoży znajdziesz w karcie produktu i w ocenie technicznej – zależą od rodzaju podłoża i warunków montażu.

FAQ - najczęstsze pytania

Jakie wiertło do kołka 4ALL 8x40?

Wiertło 8 mm. Otwór w podłożu powinien mieć co najmniej 50 mm głębokości.

Czy wkręt jest w komplecie?

Tak, każdy kołek ma w opakowaniu dobrany wkręt (5,0 × 60 mm).

Do jakich podłoży nadaje się kołek 4ALL?

Według producenta: beton C20/25-C50/60, cegła pełna, cegła silikatowa pełna, cegła otworowa, cegła dziurawka, gazobeton, płyta gipsowo-kartonowa, pustak z betonu lekkiego.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

50 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii [Kołki rozporowe i dyble](#) i pełną ofertę marki [Rawlplug](#). Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.