

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/kolek-universalny-4all-8x65-mm-rawlplug-50-szt-p-5349.html>



Kołek uniwersalny 4ALL 8x65 mm Rawlplug, 50 szt.

Numer katalogowy	4ALL-08065
Kod producenta	4ALL-08065
Kod EAN	5906675383484
Wykończenie	tworzywo sztuczne (nylon)
Seria	4ALL
Średnica otworu	8 mm
Głębokość wiercenia	75 mm
Opakowanie	50 szt.

Opis produktu

Kołek uniwersalny 4ALL 8x65 mm – wiertło 8 mm, otwór min. 75 mm

Kołek uniwersalny 4ALL 8x65 mm marki [Rawlplug](#) to nylonowy kołek do wszystkich typowych podłoży – betonu, cegły pełnej i dziurawki, silikatu, gazobetonu, pustaków i płyty gipsowo-kartonowej. Koszulka rozpira się w czterech kierunkach, a w podłożach z pustkami i w płycie g-k skręca się, tworząc węzeł. Do montażu potrzebujesz wiertła 8 mm i otworu o głębokości co najmniej 75 mm. W opakowaniu 50 szt.

Najważniejsze cechy

- Rozpór w czterech kierunkach – jeden kołek do podłoży pełnych, z pustkami i płyty g-k
- W płycie g-k i pustakach koszulka skręca się i tworzy węzeł
- Skrzydełka i żebrowanie zwiększają przyczepność w otworze
- Wewnętrzne prowadzenie ułatwia równe wkręcanie wkręta
- Nylon – wytrzymały materiał koszulki

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer katalogowy	4ALL-08065
Marka	Rawlplug
Seria	4ALL
Średnica kołka	8 mm
Długość kołka	65 mm
Średnica wiertła (otworu w podłożu) d0	8 mm
Min. głębokość otworu h0	75 mm
Głębokość zakotwienia hnom	65 mm
Efektywna głębokość zakotwienia hef	65 mm

Min. grubość podłoża h_{min}	98 mm
Min. rozstaw s_{min}	130 mm
Min. odległość od krawędzi c_{min}	130 mm
Materiał / wykończenie	tworzywo sztuczne (nylon)
Podłoża	beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna, cegła otworowa, cegła dziurawka, cegła silikatowa drążona, gazobeton, płyta gipsowo-kartonowa, pustak z betonu lekkiego
Opakowanie	50 szt. – opakowanie kartonowe
Waga opakowania	0,159 kg
EAN opakowania	5906675383484
Oceny techniczne	ITB-KOT-2022/2086

Zastosowanie

Kołek uniwersalny 4ALL 8x65 mm sprawdza się m.in. przy montażu takich elementów: akcesoria łazienkowe, szafki, wsporniki i uchwyty ściennie, instalacje elektryczne, skrzynki na listy, oświetlenie, uchwyty TV.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 8 mm na głębokość co najmniej 75 mm.
2. Włóż kołek do otworu i dociśnij.
3. Przyłóż mocowany element i wkręcaj wkręt ze stałym naciskiem, aż łeb oprze się o element.

Dokumenty producenta

Do pobrania przy produkcji: krajowa deklaracja właściwości użytkowych (KDWW), karta produktu. Nośności dla poszczególnych podłoży znajdziesz w karcie produktu i w ocenie technicznej – zależą od rodzaju podłoża i warunków montażu.

FAQ - najczęstsze pytania

Jakie wiertło do kołka 4ALL 8x65?

Wiertło 8 mm. Otwór w podłożu powinien mieć co najmniej 75 mm głębokości.

Do jakich podłoży nadaje się kołek 4ALL?

Według producenta: beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna, cegła otworowa, cegła dziurawka, cegła silikatowa drążona, gazobeton, płyta gipsowo-kartonowa, pustak z betonu lekkiego.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

50 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii [Kołki rozporowe i dyble](#) i pełną ofertę marki [Rawlplug](#). Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.