Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:03

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kolek-uniwersalny-smart-xup-8x40-mm-z-wkretem-5x50-50-szt-p-8164.html



# Kołek uniwersalny SMART XUP 8x40 mm z wkrętem 5x50, 50 szt.

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **20,74 zł** |
| Cena netto | **16,86 zł** |
| Czas wysyłki | **1–2 dni robocze** |
| Numer katalogowy | **SM0XPSN01080500503** |
| Kod producenta | **SM0XPSN01080500503** |
| Kod EAN | **5902134208367** |
| Wykończenie | **tworzywo sztuczne** |
| Średnica otworu | **8 mm** |
| Opakowanie | **50 szt.** |
| Materiał | **nylon PA6** |
| Średnica | **8 mm** |
| Długość | **40 mm** |

## Opis produktu

### Kołek uniwersalny SMART XUP 8x40 mm z wkrętem 5x50 – wiertło 8 mm, otwór 50 mm, mocowany element do 10 mm

**Kołek uniwersalny SMART XUP 8x40 mm z wkrętem 5x50** to nylonowy kołek uniwersalny z kołnierzem i rozporem w czterech kierunkach – do wszystkich materiałów budowlanych, do wkrętów do drewna i płyt wiórowych. Wiertło 8 mm, otwór 50 mm; mocowany element do 10 mm; nylon PA6, szary. W opakowaniu 50 szt.

**Najważniejsze cechy**

- Skrzydełka antyobrotowe – kołek nie obraca się w otworze
- Nierozprężna szyjka – nie uszkadza płytek ani tynku
- Rozpór w czterech kierunkach – pewne trzymanie także w starszej, porowatej cegle

## Parametry techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| **Numer pgb** | SM0XPSN01080500503 |
| **Marka** | SMART (pgb) |
| **Średnica (d)** | 8 mm |
| **Długość (l)** | 40 mm |
| **Średnica wiertła (d0)** | 8 mm |
| **Głębokość otworu (h1)** | 50 mm |

| | |
|---|---|
| **Efektywna głębokość zakotwienia (hef)** | 40 mm |
| **Grubość mocowanego elementu (tfix)** | 10 mm |
| **Średnica wkręta / śruby (ds)** | 5 mm |
| **Długość wkręta / śruby (ls)** | 50 mm |
| **Materiał** | nylon PA6, szary |
| **Opakowanie** | 50 szt. – pudełko kartonowe |
| **EAN opakowania** | 5902134208367 |

## Zastosowanie

Do mocowania obrazów, półek, szafek, listew, wieszaków, karniszy i lekkich elementów wyposażenia.

## Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 8 mm na głębokość 50 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Włóż kołek do oporu kołnierza, przyłóż element i wkręć wkręt o średnicy 5 mm.

## FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 8 mm; głębokość otworu 50 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 10 mm.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

50 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

## Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kołki rozporowe i dyble. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.