

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/kolek-universalny-uno-6-mm-z-wkretem-4-0x35-mm-rawlplug-100-szt-p-5409.html>



Kołek uniwersalny UNO 6 mm z
wkretem 4,0x35 mm Rawlplug, 100
szt.

Numer katalogowy	UNO-06+435
Kod producenta	UNO-06+435
Kod EAN	5906675199641
Wykończenie	tworzywo sztuczne, wkręt stalowy
Seria	UNO
Średnica otworu	6 mm
Głębokość wiercenia	38 mm
Opakowanie	100 szt.

Opis produktu

Kołek uniwersalny UNO 6 mm z wkretem 4,0x35 mm – wiertło 6 mm, otwór min. 38 mm

Kołek uniwersalny UNO 6 mm z wkretem 4,0x35 mm marki [Rawlplug](#) to kołek uniwersalny w komplecie z dobranym wkretem. Odwrócony rozpór sprawia, że kołek trzyma w podłożach pełnych i z pustkami, w płycie gipsowo-kartonowej oraz w nieregularnych otworach. Do montażu potrzebujesz wiertła 6 mm i otworu o głębokości co najmniej 38 mm. W opakowaniu 100 szt.

Najważniejsze cechy

- Komplet: kołek uniwersalny i dobrany wkręt
- Do betonu, cegły pełnej i dziurawki, silikatu, gazobetonu i płyty g-k
- Odwrócony rozpór – dobrze trzyma także w rozbitych otworach
- Kołnierz zapobiega wsunięciu się kołka w otwór

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer katalogowy	UNO-06+435
Marka	Rawlplug
Seria	UNO
Średnica kołka	6 mm
Wkręt w zestawie	4,0 × 35 mm
Średnica wiertła (otworu w podłożu) d0	6 mm
Min. głębokość otworu h0	38 mm
Głębokość zakotwienia hnom	28 mm

Min. grubość podłoża h_{min}	80 mm
Min. rozstaw s_{min}	56 mm
Min. odległość od krawędzi c_{min}	56 mm
Materiał / wykończenie	tworzywo sztuczne, wkręt stalowy
Podłoża	beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna, cegła dziurawka, cegła silikatowa drążona, płyta gipsowo-kartonowa, gazobeton
Opakowanie	100 szt. – opakowanie kartonowe
Waga opakowania	0,286 kg
EAN opakowania	5906675199641
Oceny techniczne	ITB-KOT-2022/2086

Zastosowanie

Kołek uniwersalny UNO 6 mm z wkrętem 4,0x35 mm sprawdza się m.in. przy montażu takich elementów: akcesoria łazienkowe, kotły, szafki, wsporniki i uchwyty ściennie, instalacje elektryczne, oświetlenie, grzejniki, sufity podwieszane.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 6 mm na głębokość co najmniej 38 mm.
2. Oczyszć otwór szczotką z pyłu.
3. Włóż kołek i dociśnij, aż kołnierz oprze się o powierzchnię.
4. Przyłóż mocowany element i wkręć wkręt z zestawu.

Dokumenty producenta

Do pobrania przy produkcji: krajowa deklaracja właściwości użytkowych (KDWU), karta produktu. Nośności dla poszczególnych podłoży znajdziesz w karcie produktu i w ocenie technicznej – zależą od rodzaju podłoża i warunków montażu.

FAQ - najczęstsze pytania

Jakie wiertło do kołka UNO 4,0x35?

Wiertło 6 mm. Otwór w podłożu powinien mieć co najmniej 38 mm głębokości.

Czy wkręt jest w komplecie?

Tak, każdy kołek ma w opakowaniu dobrany wkręt (4,0 × 35 mm).

Do jakich podłoży nadaje się kołek UNO?

Według producenta: beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna, cegła dziurawka, cegła silikatowa drążona, płyta gipsowo-kartonowa, gazobeton.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

100 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii [Kołki rozporowe i dyble](#) i pełną ofertę marki [Rawlplug](#). Dla firm przygotowujemy wycenę

na większe ilości.