

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/kolek-universalny-uno-8-mm-rawlplug-100-szt-p-5413.html>

Kołek uniwersalny UNO 8 mm Rawlplug, 100 szt.

Numer katalogowy	UNO-K-08
Kod producenta	UNO-K-08
Kod EAN	5906675009599
Wykończenie	tworzywo sztuczne
Seria	UNO
Średnica otworu	8 mm
Głębokość wiercenia	42 mm
Opakowanie	100 szt.

Opis produktu

Kołek uniwersalny UNO 8 mm – wiertło 8 mm, otwór min. 42 mm

Kołek uniwersalny UNO 8 mm marki [Rawlplug](#) to kołek z odwróconym rozporem – trzyma w podłożach pełnych i z pustkami, w płycie gipsowo-kartonowej oraz w otworach nieregularnych lub rozbitych. Kołnierz nie pozwala mu wpaść w otwór, a krótka długość sprawdza się w cienkich ściankach. Do montażu potrzebujesz wiertła 8 mm i otworu o głębokości co najmniej 42 mm. W opakowaniu 100 szt.

Najważniejsze cechy

- Jeden kołek do betonu, cegły pełnej i dziurawki, silikatu, gazobetonu i płyty g-k
- Odwrócony rozpór – dobrze trzyma także w rozbitych i nieregularnych otworach
- Kołnierz zapobiega wsunięciu się kołka w otwór
- Skrzydełka blokują obracanie się kołka przy wkręcaniu

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer katalogowy	UNO-K-08
Marka	Rawlplug
Seria	UNO
Średnica kołka	8 mm
Średnica wiertła (otworu w podłożu) d0	8 mm
Min. głębokość otworu h0	42 mm
Głębokość zakotwienia hnom	32 mm
Min. grubość podłoża hmin	80 mm
Min. rozstaw smin	64 mm
Min. odległość od krawędzi cmin	64 mm

Materiał / wykończenie	tworzywo sztuczne
Podłoża	beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna, cegła dziurawka, cegła silikatowa drążona, gazobeton, płyta gipsowo-kartonowa
Opakowanie	100 szt. – opakowanie kartonowe
Waga opakowania	0,154 kg
EAN opakowania	5906675009599
Oceny techniczne	ITB-KOT-2022/2086

Zastosowanie

Kołek uniwersalny UNO 8 mm sprawdza się m.in. przy montażu takich elementów: akcesoria łazienkowe, kotły, szafki, wsporniki i uchwyty ściennie, instalacje elektryczne, oświetlenie, grzejniki, sufity podwieszane, uchwyty TV.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 8 mm na głębokość co najmniej 42 mm.
2. Oczyszć otwór szczotką z pyłu.
3. Włóż kołek i dociśnij, aż kołnierz oprze się o powierzchnię.
4. Przyłóż mocowany element i wkręć wkręt przez otwór w elemencie.

Dokumenty producenta

Do pobrania przy produkcji: krajowa deklaracja właściwości użytkowych (KDWU), karta produktu. Nośności dla poszczególnych podłoży znajdziesz w karcie produktu i w ocenie technicznej – zależą od rodzaju podłoża i warunków montażu.

FAQ - najczęstsze pytania

Jakie wiertło do kołka UNO?

Wiertło 8 mm. Otwór w podłożu powinien mieć co najmniej 42 mm głębokości.

Do jakich podłoży nadaje się kołek UNO?

Według producenta: beton, cegła pełna, cegła silikatowa pełna, cegła dziurawka, cegła silikatowa drążona, gazobeton, płyta gipsowo-kartonowa.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

100 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii [Kołki rozporowe i dyble](#) i pełną ofertę marki [Rawlplug](#). Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.