

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/kolek-wbijany-fx-l-z-lejkiem-6x40-mm-koelner-200-szt-p-5376.html>

Kołek wbijany FX-L z lejkiem 6x40 mm Koelner, 200 szt.



Numer katalogowy	FX-06L040
Kod producenta	FX-06L040
Kod EAN	5906675099224
Wykończenie	tworzywo sztuczne, gwóźdź stalowy
Seria	FX
Średnica otworu	6 mm
Głębokość wiercenia	35 mm
Opakowanie	200 szt.

Opis produktu

Kołek wbijany FX-L z lejkiem 6x40 mm – wiertło 6 mm, otwór min. 35 mm

Kołek wbijany FX-L z lejkiem 6x40 mm marki [Koelner](#) to kołek szybkiego montażu z lejkiem (łbem stożkowym) do montażu przelotowego przez mocowany element – gwóźdź wbija się młotkiem, bez wkręcania. Sprawdza się przy seryjnym mocowaniu listew, profili, uchwytów instalacji i konstrukcji suchej zabudowy. Do montażu potrzebujesz wiertła 6 mm i otworu o głębokości co najmniej 35 mm. W opakowaniu 200 szt.

Najważniejsze cechy

- Montaż przelotowy przez element – wiercisz raz, przez element i podłoże
- Gwóźdź wbijany młotkiem – szybki montaż seryjny
- Nacięcie Pozidriv na gwóźdźu pozwala go wykręcić przy demontażu
- Łeb stożkowy (lejek) chowa się równo z powierzchnią elementu
- ETA-13/0088 – europejska ocena techniczna

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer katalogowy	FX-06L040
Marka	Koelner
Seria	FX
Średnica kołka	5,9 mm
Długość kołka	40 mm
Średnica gwoźdźa	3,8 mm
Długość gwoźdźa	44 mm
Maks. grubość mocowanego elementu	11 mm
Średnica otworu w elemencie mocowanym	7 mm

Średnica łba kołka	10 mm
Średnica wiertła (otworu w podłożu) d0	6 mm
Min. głębokość otworu h0	35 mm
Głębokość zakotwienia hnom	29 mm
Min. grubość podłoża hmin	100 mm
Min. rozstaw smin	100 mm
Min. odległość od krawędzi cmin	100 mm
Materiał / wykończenie	tworzywo sztuczne, gwóźdź stalowy
Podłoża	beton, gazobeton, cegła pełna, bloczek z betonu lekkiego, cegła silikatowa pełna, pustak z betonu lekkiego, cegła silikatowa drążona
Opakowanie	200 szt. – opakowanie kartonowe
Waga opakowania	0,854 kg
EAN opakowania	5906675099224
Oceny techniczne	ETA-13/0088, KOT-2019/0762

Zastosowanie

Kołek wbijany FX-L z lejkiem 6x40 mm sprawdza się m.in. przy montażu takich elementów: instalacje elektryczne, ramy, profile, listwy, systemy gipsowo kartonowe, instalacje sanitarne i gazowe.

Montaż krok po kroku

1. Przez mocowany element wywierć otwór wiertłem 6 mm na głębokość co najmniej 35 mm.
2. Wydmuchaj pył z otworu (co najmniej 4 razy pompką).
3. Włóż kołek przez element do otworu.
4. Wbij gwóźdź młotkiem, aż zrówna się z łbem kołka.

Dokumenty producenta

Do pobrania przy produkcji: europejska ocena techniczna (ETA), deklaracja właściwości użytkowych (DoP), krajowa deklaracja właściwości użytkowych (KDWU), karta produktu. Nośności dla poszczególnych podłoży znajdziesz w karcie produktu i w ocenie technicznej – zależą od rodzaju podłoża i warunków montażu.

FAQ - najczęstsze pytania

Jakie wiertło do kołka FX 6x40?

Wiertło 6 mm. Otwór w podłożu powinien mieć co najmniej 35 mm głębokości.

Jaka może być grubość mocowanego elementu?

Do 11 mm.

Do jakich podłoży nadaje się kołek FX?

Według producenta: beton, gazobeton, cegła pełna, bloczek z betonu lekkiego, cegła silikatowa pełna, pustak z betonu lekkiego, cegła silikatowa drążona.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

200 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii [Kołki rozporowe i dyble](#) i pełną ofertę marki [Koelner](#). Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.