

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/kolek-wbijany-fx-l-z-lejkiem-8x140-mm-koelner-50-szt-p-5385.html>

Kołek wbijany FX-L z lejkiem 8x140 mm Koelner, 50 szt.



Numer katalogowy	FX-08L140
Kod producenta	FX-08L140
Kod EAN	5906675001173
Wykończenie	tworzywo sztuczne, gwóźdź stalowy
Seria	FX
Średnica otworu	8 mm
Głębokość wiercenia	45 mm
Opakowanie	50 szt.

Opis produktu

Kołek wbijany FX-L z lejkiem 8x140 mm – wiertło 8 mm, otwór min. 45 mm

Kołek wbijany FX-L z lejkiem 8x140 mm marki [Koelner](#) to kołek szybkiego montażu z lejkiem (łbem stożkowym) do montażu przelotowego przez mocowany element – gwóźdź wbija się młotkiem, bez wkręcania. Sprawdza się przy seryjnym mocowaniu listew, profili, uchwyty instalacji i konstrukcji suchej zabudowy. Do montażu potrzebujesz wiertła 8 mm i otworu o głębokości co najmniej 45 mm. W opakowaniu 50 szt.

Najważniejsze cechy

- Montaż przelotowy przez element – wiercisz raz, przez element i podłoże
- Gwóźdź wbijany młotkiem – szybki montaż seryjny
- Nacięcie Pozidriv na gwóźdźu pozwala go wykręcić przy demontażu
- Łeb stożkowy (lejek) chowa się równo z powierzchnią elementu
- ETA-13/0088 – europejska ocena techniczna

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer katalogowy	FX-08L140
Marka	Koelner
Seria	FX
Średnica kołka	7,9 mm
Długość kołka	140 mm
Średnica gwoźdźa	4,8 mm
Długość gwoźdźa	146 mm
Maks. grubość mocowanego elementu	100 mm
Średnica otworu w elemencie mocowanym	9 mm

Średnica łba kołka	11,5 mm
Średnica wiertła (otworu w podłożu) d0	8 mm
Min. głębokość otworu h0	45 mm
Głębokość zakotwienia hnom	40 mm
Min. grubość podłoża hmin	100 mm
Min. rozstaw smin	100 mm
Min. odległość od krawędzi cmin	100 mm
Materiał / wykończenie	tworzywo sztuczne, gwóźdź stalowy
Podłoża	beton, gazobeton, cegła pełna, bloczek z betonu lekkiego, cegła silikatowa pełna, pustak z betonu lekkiego, cegła silikatowa drążona
Opakowanie	50 szt. – opakowanie kartonowe
Waga opakowania	1,047 kg
EAN opakowania	5906675001173
Oceny techniczne	ETA-13/0088, KOT-2019/0762

Zastosowanie

Kołek wbijany FX-L z lejkiem 8x140 mm sprawdza się m.in. przy montażu takich elementów: instalacje elektryczne, ramy, profile, listwy, systemy gipsowo kartonowe, instalacje sanitarne i gazowe.

Montaż krok po kroku

1. Przez mocowany element wywierć otwór wiertłem 8 mm na głębokość co najmniej 45 mm.
2. Wydmuchaj pył z otworu (co najmniej 4 razy pompką).
3. Włóż kołek przez element do otworu.
4. Wbij gwóźdź młotkiem, aż zrówna się z łbem kołka.

Dokumenty producenta

Do pobrania przy produkcji: europejska ocena techniczna (ETA), deklaracja właściwości użytkowych (DoP), krajowa deklaracja właściwości użytkowych (KDWU), karta produktu. Nośności dla poszczególnych podłoży znajdziesz w karcie produktu i w ocenie technicznej – zależą od rodzaju podłoża i warunków montażu.

FAQ - najczęstsze pytania

Jakie wiertło do kołka FX 8x140?

Wiertło 8 mm. Otwór w podłożu powinien mieć co najmniej 45 mm głębokości.

Jaka może być grubość mocowanego elementu?

Do 100 mm.

Do jakich podłoży nadaje się kołek FX?

Według producenta: beton, gazobeton, cegła pełna, bloczek z betonu lekkiego, cegła silikatowa pełna, pustak z betonu lekkiego, cegła silikatowa drążona.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

50 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii [Kołki rozporowe i dyble](#) i pełną ofertę marki [Koelner](#). Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.