


Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/kolnierz-ogniochronny-carbocollar-cc-max-na-zamowienie-400950-mm-carboline-p-4982.html>



Kołnierz ogniochronny CarboCollar CC MAX na zamówienie, 400–950 mm Carboline

Numer katalogowy	CC-MAX
Kod producenta	CC-MAX
Klasa odporności ogniowej	do EI 180
Rodzaj rur	rury stalowe w izolacji palnej, rury o dużych średnicach
Zastosowanie	przejścia rur 400-950 mm przez ściany i stropy

Opis produktu

Kołnierz ogniochronny CarboCollar CC MAX — na zamówienie do rur 400–950 mm, do EI 180

Kołnierz ogniochronny CarboCollar CC MAX to kołnierz pęczniący wykonywany indywidualnie dla rur o dużych średnicach – od 400 do 950 mm. Rozwiązanie dla przejść instalacji grzewczych i chłodniczych, np. rur stalowych o średnicy powyżej 273 mm w izolacji z pianki palnej grubości 50 mm i więcej, przechodzących przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego. Klasa odporności ogniowej **do EI 180** (C/U, U/C).

Najważniejsze cechy

- **Średnica kołnierza:** 400–950 mm, wykonanie indywidualne do średnicy zewnętrznej rury
- **Klasa odporności ogniowej:** do EI 180 C/U, U/C
- **Reakcja na ogień:** B-s2, d0
- **Obudowa:** blacha ze stali nierdzewnej z klamrami i uchwytyami montażowymi
- **Wkład:** materiał pęczniący
- **Producent:** [Carboline](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	CC-MAX
Średnica kołnierza	400–950 mm, wykonanie indywidualne do średnicy zewnętrznej rury
Klasa odporności ogniowej	do EI 180 C/U, U/C
Reakcja na ogień	B-s2, d0
Obudowa	blacha ze stali nierdzewnej z klamrami i uchwytyami montażowymi
Wkład	materiał pęczniący
Klasa środowiska	Z2

Kolor	srebrny
Opakowanie	1 sztuka
Temperatura przechowywania	+5°C do +30°C
Producent	Carboline

Kiedy stosuje się kołnierz CC MAX

- przejścia rur stalowych o dużych średnicach w izolacji z pianki palnej (instalacje grzewcze i chłodnicze),
- przejścia rur, dla których standardowe kołnierze CarboCollar CC (do 400 mm) są za małe,
- rozwiązania wymagające Indywidualnej Dokumentacji Technicznej – producent przygotowuje ją na życzenie.

Zamówienie i montaż

Kołnierz CC MAX składa się z obudowy z nierdzewnej blachy stalowej i wkładów pęczniejących. Obudowa ma klamry do spięcia kołnierza na rurze oraz uchwyty z otworami na stalowe łączniki rozporowe, którymi mocuje się go do przegrody. Kołnierz jest wykonywany na wymiar – **przy zamówieniu podaj średnicę zewnętrzną rury z izolacją**. Producent wymaga przedpłaty 50% ceny kołnierza; cenę i termin przygotowujemy w wycenie.

FAQ - najczęstsze pytania

Jakie średnice obejmuje kołnierz CC MAX?

Kołnierze CC MAX wykonuje się indywidualnie w średnicach od 400 do 950 mm, dopasowanych do średnicy zewnętrznej rury (z izolacją).

Jaką klasę odporności ogniowej uzyskuje się?

Do EI 180 (C/U, U/C), zależnie od rozwiązania przejścia. Dla nietypowych przejść producent może przygotować Indywidualną Dokumentację Techniczną.

Jak zamówić kołnierz CC MAX?

Napisz lub zadzwoń z podaniem średnicy rury i izolacji oraz rodzaju przegrody. Przygotujemy wycenę; realizacja wymaga przedpłaty 50%.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna CarboCollar CC](#)
[Europejska Ocena Techniczna ETA-16/0189 - CarboCollar CC](#)
[Karta charakterystyki - kołnierz CarboCollar CC](#)
[Znak certyfikacji ITB „Wyrób budowlany” - CarboCollar CC](#)

Powiązane produkty

Do mniejszych średnic dobierzesz standardowe [kołnierze ogniochronne CarboCollar CC](#) (25–400 mm). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [kołnierze ogniochronne](#) i na stronie marki [Carboline](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.