

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/kolnierz-ogniochronny-promastop-fc3-90-mm-promat-p-5112.html>



Kołnierz ogniochronny PROMASTOP-FC3 90 mm Promat

Numer katalogowy	PROMASTOP-FC3-90
Kod producenta	110279
Średnica rury	90 mm
Kolor	niebieski
Klasa odporności ogniowej	EI 30 - EI 240
Rodzaj rur	PVC, PE, PP, ABS
Zastosowanie	przejścia rur palnych przez ściany i stropy

Opis produktu

Kołnierz ogniochronny PROMASTOP-FC3 90 mm — do rur z tworzyw, EI 30-EI 240

Kołnierz ogniochronny PROMASTOP-FC3 90 mm to gotowy kołnierz Promat z malowanej proszkowo stali szlachetnej z hakami mocującymi i wkładką pęczniejącą. W pożarze wkładka pęcznieje i zamyka przejście rury palnej (PVC, PE, PP, ABS) przez ścianę lub strop – w klasach **od EI 30 do EI 240** (ETA-25/0725). Wysokość kołnierza 30 mm, do rur o średnicy zewnętrznej 90 mm. Można go stosować wewnątrz i na zewnątrz (chroniony przed deszczem), od -20°C do +70°C.

Najważniejsze cechy

- **Średnica rury (wewnętrzna kołnierza):** 90 mm
- **Średnica zewnętrzna kołnierza:** 122 mm
- **Wysokość kołnierza:** 30 mm
- **Liczba haków mocujących:** 3
- **Klasa odporności ogniowej:** EI 30 – EI 240 (wg ETA-25/0725)
- **Producent:** [Promat](#)

Właściwości i parametry techniczne

Parametr	Wartość
Nr katalogowy	PROMASTOP-FC3-90
Średnica rury (wewnętrzna kołnierza)	90 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza	122 mm
Wysokość kołnierza	30 mm
Liczba haków mocujących	3
Klasa odporności ogniowej	EI 30 – EI 240 (wg ETA-25/0725)
Klasa reakcji na ogień	E
Zakres temperatur	-20°C do +70°C, odporny na UV
W komplecie	1 naklejka do oznakowania przejścia

Indeks Promat	110279
Dokumenty	ETA-25/0725, DoP PROMASTOP-FC, KDWU-46
Producent	Promat

Zastosowanie kołnierza

- przejścia rur z tworzyw sztucznych (PVC, PE, PP, ABS) przez ściany i stropy,
- montaż pod stropem albo po obu stronach ściany,
- ściany masywne, lekkie oraz warstwowe i drewniane – wg ETA.

Montaż

Kołnierz zakłada się na rurę przy przegrodzie i przykręca hakami do ściany (po obu stronach) lub do stropu (od spodu). Szczelinę między rurą a przegrodą wypełnia się zgodnie z ETA, np. zaprawą PROMASTOP-M lub masą. Przejście oznacza się dołączoną naklejką.

FAQ - najczęstsze pytania

Czym różni się PROMASTOP-FC3 od FC6?

Wysokością: FC3 ma 30 mm i obejmuje typowe średnice do 160 mm, FC6 ma 60 mm i jest przeznaczony także do dużych rur – do 315 mm i wyższych klas.

Jak dobrać rozmiar kołnierza?

Do średnicy zewnętrznej rury – rozmiar w nazwie (np. 110) to średnica rury w mm.

Czy kołnierz można stosować na zewnątrz?

Tak, pod warunkiem ochrony przed deszczem; pracuje od -20°C do +70°C i jest odporny na UV.

Certyfikaty i dokumenty

[Karta techniczna PROMASTOP-FC](#)

[Europejska Ocena Techniczna ETA-25/0725 - PROMASTOP-FC](#)

[Deklaracja właściwości użytkowych PROMASTOP-FC](#)

[Krajowa deklaracja właściwości użytkowych KDWU-46 - przejścia instalacyjne](#)

[Krajowy certyfikat 020-UWB-3027/W - przejścia instalacyjne Promat](#)

[Katalog techniczny Promat 2026 - rozdział 11: Przejścia instalacyjne](#)

Powiązane produkty

Elastyczną alternatywą jest [opaska PROMASTOP-W](#) i kołnierz w taśmie [PROMASTOP-FC MD](#). Pełną ofertę znajdziesz w kategorii [kołnierze ogniochronne](#) i na stronie marki [Promat](#). Pomożemy dobrać system i przygotujemy wycenę B2B.