

Link do produktu: <https://www.systemy.mttechnika.pl/kotwa-opaskowa-do-betonu-r-xpt-8x75-mm-rawlplug-100-szt-p-5342.html>



Kotwa opaskowa do betonu R-XPT 8x75 mm Rawlplug, 100 szt.

Numer katalogowy	R-XPT-08075/10
Kod producenta	R-XPT-08075/10
Kod EAN	5906675233536
Gwint	M8
Wykończenie	ocynk galwaniczny
Seria	R-XPT
Średnica otworu	8 mm
Rozmiar kotwy	M8x75
Opakowanie	100 szt.

Opis produktu

Kotwa opaskowa do betonu R-XPT 8x75 mm – wiertło 8 mm, otwór min. 65 mm

Kotwa opaskowa do betonu R-XPT 8x75 mm marki [Rawlplug](#) to kotwa ze stali ocynkowanej galwanicznie do betonu niezarysowanego – do montażu przelotowego balustrad, konstrukcji stalowych, regałów, wsporników i elementów elewacji. Wiercisz przez mocowany element, wbijasz kotwę i dokręcasz nakrętkę kluczem dynamometrycznym. Ma europejską ocenę techniczną ETA-17/0183. Do montażu potrzebujesz wiertła 8 mm; głębokość otworu zależy od wybranej głębokości zakotwienia (tabela poniżej). W opakowaniu 100 szt.

Najważniejsze cechy

- Do betonu niezarysowanego C20/25–C50/60, ETA-17/0183
- Montaż przelotowy – wiercisz przez element i podłoże
- Znaczniki głębokości ułatwiają osadzenie kotwy
- Dwie głębokości zakotwienia: standardowa i zredukowana
- Nakrętka i podkładka w komplecie

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer katalogowy	R-XPT-08075/10
Marka	Rawlplug
Seria	R-XPT
Gwint	M8
Długość kotwy	75 mm
Maks. grubość mocowanego elementu przy standardowej głębokości zakotwienia	10 mm (zakotwienie 55 mm)
Maks. grubość mocowanego elementu przy zredukowanej głębokości zakotwienia	25 mm (zakotwienie 40 mm)

Średnica wiertła (otworu w podłożu) d0	8 mm
Średnica otworu w elemencie mocowanym df	9 mm
Min. głębokość otworu h0 (zakotwienie standardowe / zredukowane)	65 mm / 50 mm
Min. grubość podłoża hmin (standardowe / zredukowane)	100 mm / 100 mm
Moment dokręcający Tinst	15 Nm
Rozmiar klucza SW	13 mm
Min. rozstaw smin	50 mm
Min. odległość od krawędzi cmin	40 mm
Materiał / wykończenie	ocynk galwaniczny
Podłoża	beton niezarysowany C20/25-C50/60, beton, beton niezbrojony, beton zbrojony
Opakowanie	100 szt. – opakowanie kartonowe
Waga opakowania	3,046 kg
EAN opakowania	5906675233536
Oceny techniczne	ETA-17/0183, ITB-KOT-2019/1019w2

Zastosowanie

Kotwa opaskowa do betonu R-XPT 8x75 mm sprawdza się m.in. przy montażu takich elementów: balustrady, poręcze, słupy i znaki drogowe, blachy profilowane i osłonowe, konstrukcje stalowe, regały magazynowe, fasady wentylowane.

Montaż krok po kroku

1. Przez mocowany element wywierć otwór wiertłem 8 mm na wymaganą głębokość.
2. Wydmuchaj pył z otworu (co najmniej 4 razy pompką).
3. Wbij kotwę młotkiem przez element na głębokość zakotwienia.
4. Dokręć nakrętkę kluczem dynamometrycznym 13 mm momentem 15 Nm.

Dokumenty producenta

Do pobrania przy produkcji: europejska ocena techniczna (ETA), deklaracja właściwości użytkowych (DoP), krajowa deklaracja właściwości użytkowych (KDWU), karta produktu. Nośności dla poszczególnych podłoży znajdziesz w karcie produktu i w ocenie technicznej – zależą od rodzaju podłoża i warunków montażu.

FAQ - najczęstsze pytania

Jakie wiertło do kotwy R-XPT 8x75?

Wiertło 8 mm. Otwór w podłożu powinien mieć co najmniej 65 mm głębokości przy standardowej głębokości zakotwienia (przy zredukowanej – 50 mm).

Jaka może być grubość mocowanego elementu?

Do 10 mm (zakotwienie 55 mm) przy standardowej głębokości zakotwienia i do 25 mm (zakotwienie 40 mm) przy zredukowanej.

Jakim momentem dokręcić kotwę?

Nakrętkę dokręć kluczem dynamometrycznym momentem 15 Nm (klucz 13 mm).

Czy kotwa nadaje się do betonu zarysowanego?

Nie. R-XPT jest przeznaczona do betonu niezarysowanego klasy C20/25–C50/60 (ETA-17/0183). Do betonu zarysowanego dobierz kotwę z odpowiednią oceną techniczną.

Do jakich podłoży nadaje się kotwa R-XPT?

Według producenta: beton niezarysowany C20/25-C50/60, beton, beton niezbrojony, beton zbrojony.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii [Kotwy mechaniczne](#) i pełną ofertę marki [Rawlplug](#). Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.