Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:05

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kotwa-opaskowa-do-betonu-smart-s-bz-m10x130-mm-z-nakretka-i-podkladka-nierdzewna-a4-50-szt-p-7477.html



Kotwa opaskowa do betonu SMART S-BZ M10x130 mm z nakrętką i podkładką, nierdzewna A4, 50 szt.

Cena brutto	**754,24 zł**
Cena netto	**613,20 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM01BZB001001303**
Kod producenta	**SM01BZB001001303**
Kod EAN	**5902134246185**
Gwint	**M10**
Wykończenie	**stal nierdzewna**
Średnica otworu	**10 mm**
Opakowanie	**50 szt.**
Materiał	**stal nierdzewna A4**
Długość	**130 mm**

Opis produktu

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-BZ M10x130 mm z nakrętką i podkładką – wiertło 10 mm, otwór 75 mm, mocowany element do 50 mm

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-BZ M10x130 mm z nakrętką i podkładką to stalowa kotwa rozporowa (opaskowa) do betonu, montowana przelotowo przez element, z oceną techniczną ETA. Wiertło 10 mm, otwór 75 mm; mocowany element do 50 mm; moment dokręcenia 35 Nm; gwint częściowy 82 mm; stal nierdzewna A4; klasa środowiska C4 – na zewnątrz, także blisko wybrzeża i w przemyśle. W opakowaniu 50 szt.

Najważniejsze cechy

- Dwie głębokości osadzenia do wyboru
- Znacznik głębokości osadzenia
- W komplecie z podkładką i nakrętką
- Możliwe małe odległości od krawędzi i między kotwami
- Ocena techniczna ETA
- Beton zarysowany i niezarysowany

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM01BZB001001303
Marka	SMART (pgb)
Gwint	M10

Średnica (d)	M 10
Długość (l)	130 mm
Długość gwintu (b)	82 mm
Średnica wiertła (d0)	10 mm
Głębokość otworu (h1)	75 mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	68 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	60 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	50 mm
Otwór w mocowanym elemencie (df)	12 mm
Klucz (sw)	17 mm
Moment dokręcenia (Tinst)	35 Nm
Materiał	stal nierdzewna A4
Klasa środowiska	C4 – na zewnątrz, także blisko wybrzeża i w przemyśle
Opakowanie	50 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134246185

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 10 mm na głębokość 75 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Wbij kotwę młotkiem przez element do znacznika głębokości osadzenia.
4. Dokręć momentem 35 Nm kluczem 17 mm.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 10 mm; głębokość otworu 75 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 50 mm.

Jaki moment dokręcenia?

35 Nm, klucz 17 mm.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

50 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kotwy mechaniczne do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.