Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:42

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kotwa-opaskowa-do-betonu-smart-s-bz-m10x155-mm-z-nakretka-i-podkladka-ocynkowana-50-szt-p-7440.html



Kotwa opaskowa do betonu SMART S-BZ M10x155 mm z nakrętką i podkładką, ocynkowana, 50 szt.

Cena brutto	**385,89 zł**
Cena netto	**313,73 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM01BZ0011001553**
Kod producenta	**SM01BZ0011001553**
Kod EAN	**5902134245904**
Gwint	**M10**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Średnica otworu	**10 mm**
Opakowanie	**50 szt.**
Materiał	**stal**
Długość	**155 mm**

Opis produktu

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-BZ M10x155 mm z nakrętką i podkładką – wiertło 10 mm, otwór 75 mm, mocowany element do 75 mm

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-BZ M10x155 mm z nakrętką i podkładką to stalowa kotwa rozporowa (opaskowa) do betonu, montowana przelotowo przez element, z oceną techniczną ETA. Wiertło 10 mm, otwór 75 mm; mocowany element do 75 mm; moment dokręcenia 25 Nm; gwint częściowy 107 mm; stal, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 50 szt.

Najważniejsze cechy

- Dwie głębokości osadzenia do wyboru
- Znacznik głębokości osadzenia
- W komplecie z podkładką i nakrętką
- Możliwe małe odległości od krawędzi i między kotwami
- Ocena techniczna ETA
- Beton zarysowany i niezarysowany

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM01BZ0011001553
Marka	SMART (pgb)
Gwint	M10

Średnica (d)	M 10
Długość (l)	155 mm
Długość gwintu (b)	107 mm
Średnica wiertła (d0)	10 mm
Głębokość otworu (h1)	75 mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	68 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	60 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	75 mm
Otwór w mocowanym elemencie (df)	12 mm
Klucz (sw)	17 mm
Moment dokręcenia (Tinst)	25 Nm
Materiał	stal, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	50 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134245904

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 10 mm na głębokość 75 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Wbij kotwę młotkiem przez element do znacznika głębokości osadzenia.
4. Dokręć momentem 25 Nm kluczem 17 mm.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 10 mm; głębokość otworu 75 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 75 mm.

Jaki moment dokręcenia?

25 Nm, klucz 17 mm.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

50 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kotwy mechaniczne do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.