Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:05

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kotwa-opaskowa-do-betonu-smart-s-bz-m24x220-mm-z-nakretka-i-podkladka-ocynkowana-5-szt-p-7454.html



Kotwa opaskowa do betonu SMART S-BZ M24x220 mm z nakrętką i podkładką, ocynkowana, 5 szt.

Cena brutto	**376,15 zł**
Cena netto	**305,81 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM01BZ0012402203**
Kod producenta	**SM01BZ0012402203**
Kod EAN	**5902134246604**
Gwint	**M24**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Średnica otworu	**24 mm**
Opakowanie	**5 szt.**
Materiał	**stal**
Długość	**220 mm**

Opis produktu

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-BZ M24x220 mm z nakrętką i podkładką – wiertło 24 mm, otwór 155 mm, moment dokręcenia 200 Nm

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-BZ M24x220 mm z nakrętką i podkładką to stalowa kotwa rozporowa (opaskowa) do betonu, montowana przelotowo przez element, z oceną techniczną ETA. Wiertło 24 mm, otwór 155 mm; moment dokręcenia 200 Nm; stal, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 5 szt.

Najważniejsze cechy

- Dwie głębokości osadzenia do wyboru
- Znacznik głębokości osadzenia
- W komplecie z podkładką i nakrętką
- Możliwe małe odległości od krawędzi i między kotwami
- Ocena techniczna ETA
- Beton zarysowany i niezarysowany

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM01BZ0012402203
Marka	SMART (pgb)
Gwint	M24

Średnica (d)	M 24
Długość (l)	220 mm
Średnica wiertła (d0)	24 mm
Głębokość otworu (h1)	155 mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	140 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	125 mm
Otwór w mocowanym elemencie (df)	26 mm
Klucz (sw)	36 mm
Moment dokręcenia (Tinst)	200 Nm
Materiał	stal, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	5 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134246604

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 24 mm na głębokość 155 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Wbij kotwę młotkiem przez element do znacznika głębokości osadzenia.
4. Dokręć momentem 200 Nm kluczem 36 mm.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 24 mm; głębokość otworu 155 mm.

Jaki moment dokręcenia?

200 Nm, klucz 36 mm.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

5 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kotwy mechaniczne do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.