Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:05

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kotwa-opaskowa-do-betonu-smart-s-bz-m24x230-mm-z-nakretka-i-podkladka-nierdzewna-a4-5-szt-p-7497.html



Kotwa opaskowa do betonu SMART S-BZ M24x230 mm z nakrętką i podkładką, nierdzewna A4, 5 szt.

Cena brutto	**1 429,32 zł**
Cena netto	**1 162,05 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM01BZB002402303**
Kod producenta	**SM01BZB002402303**
Kod EAN	**5902134251554**
Gwint	**M24**
Wykończenie	**stal nierdzewna**
Średnica otworu	**24 mm**
Opakowanie	**5 szt.**
Materiał	**stal nierdzewna A4**
Długość	**230 mm**

Opis produktu

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-BZ M24x230 mm z nakrętką i podkładką – wiertło 24 mm, otwór 155 mm, mocowany element do 60 mm

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-BZ M24x230 mm z nakrętką i podkładką to stalowa kotwa rozporowa (opaskowa) do betonu, montowana przelotowo przez element, z oceną techniczną ETA. Wiertło 24 mm, otwór 155 mm; mocowany element do 60 mm; moment dokręcenia 290 Nm; gwint częściowy 88 mm; stal nierdzewna A4; klasa środowiska C4 – na zewnątrz, także blisko wybrzeża i w przemyśle. W opakowaniu 5 szt.

Najważniejsze cechy

- Dwie głębokości osadzenia do wyboru
- Znacznik głębokości osadzenia
- W komplecie z podkładką i nakrętką
- Możliwe małe odległości od krawędzi i między kotwami
- Ocena techniczna ETA
- Beton zarysowany i niezarysowany

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM01BZB002402303
Marka	SMART (pgb)
Gwint	M24

Średnica (d)	M 24
Długość (l)	230 mm
Długość gwintu (b)	88 mm
Średnica wiertła (d0)	24 mm
Głębokość otworu (h1)	155 mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	140 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	125 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	60 mm
Otwór w mocowanym elemencie (df)	26 mm
Klucz (sw)	36 mm
Moment dokręcenia (Tinst)	290 Nm
Materiał	stal nierdzewna A4
Klasa środowiska	C4 – na zewnątrz, także blisko wybrzeża i w przemyśle
Opakowanie	5 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134251554

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 24 mm na głębokość 155 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Wbij kotwę młotkiem przez element do znacznika głębokości osadzenia.
4. Dokręć momentem 290 Nm kluczem 36 mm.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 24 mm; głębokość otworu 155 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 60 mm.

Jaki moment dokręcenia?

290 Nm, klucz 36 mm.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

5 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kotwy mechaniczne do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.