Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:05

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kotwa-opaskowa-do-betonu-smart-s-bz-m8x115-mm-z-nakretka-i-podkladka-nierdzewna-a4-100-szt-p-7472.html



Kotwa opaskowa do betonu SMART S-BZ M8x115 mm z nakrętką i podkładką, nierdzewna A4, 100 szt.

Cena brutto	**989,24 zł**
Cena netto	**804,26 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM01BZB000801153**
Kod producenta	**SM01BZB000801153**
Kod EAN	**5902134246130**
Gwint	**M8**
Wykończenie	**stal nierdzewna**
Średnica otworu	**8 mm**
Opakowanie	**100 szt.**
Materiał	**stal nierdzewna A4**
Długość	**115 mm**

Opis produktu

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-BZ M8x115 mm z nakrętką i podkładką – wiertło 8 mm, otwór 60 mm, mocowany element do 50 mm

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-BZ M8x115 mm z nakrętką i podkładką to stalowa kotwa rozporowa (opaskowa) do betonu, montowana przelotowo przez element, z oceną techniczną ETA. Wiertło 8 mm, otwór 60 mm; mocowany element do 50 mm; moment dokręcenia 20 Nm; gwint częściowy 72 mm; stal nierdzewna A4; klasa środowiska C4 – na zewnątrz, także blisko wybrzeża i w przemyśle. W opakowaniu 100 szt.

Najważniejsze cechy

- Dwie głębokości osadzenia do wyboru
- Znacznik głębokości osadzenia
- W komplecie z podkładką i nakrętką
- Możliwe małe odległości od krawędzi i między kotwami
- Ocena techniczna ETA
- Beton zarysowany i niezarysowany

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM01BZB000801153
Marka	SMART (pgb)
Gwint	M8

Średnica (d)	M 8
Długość (l)	115 mm
Długość gwintu (b)	72 mm
Średnica wiertła (d0)	8 mm
Głębokość otworu (h1)	60 mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	52 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	46 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	50 mm
Otwór w mocowanym elemencie (df)	9 mm
Klucz (sw)	13 mm
Moment dokręcenia (Tinst)	20 Nm
Materiał	stal nierdzewna A4
Klasa środowiska	C4 – na zewnątrz, także blisko wybrzeża i w przemyśle
Opakowanie	100 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134246130

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 8 mm na głębokość 60 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Wbij kotwę młotkiem przez element do znacznika głębokości osadzenia.
4. Dokręć momentem 20 Nm kluczem 13 mm.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 8 mm; głębokość otworu 60 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 50 mm.

Jaki moment dokręcenia?

20 Nm, klucz 13 mm.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

100 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kotwy mechaniczne do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.