Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 04:55

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kotwa-opaskowa-do-betonu-smart-s-tb7-m10x100-mm-z-nakretka-i-podkladka-ocynkowana-50-szt-p-7512.html



Kotwa opaskowa do betonu SMART S-TB7 M10x100 mm z nakrętką i podkładką, ocynkowana, 50 szt.

Cena brutto	**107,08 zł**
Cena netto	**87,06 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM07TB0011001003**
Kod producenta	**SM07TB0011001003**
Kod EAN	**5902134250670**
Gwint	**M10**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Średnica otworu	**10 mm**
Opakowanie	**50 szt.**
Materiał	**stal kl. 5.8**
Długość	**100 mm**

Opis produktu

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-TB7 M10x100 mm z nakrętką i podkładką – wiertło 10 mm, otwór 67 mm, mocowany element do 25 mm

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-TB7 M10x100 mm z nakrętką i podkładką to stalowa kotwa rozporowa (opaskowa) do betonu, montowana przelotowo przez element, z oceną techniczną ETA. Wiertło 10 mm, otwór 67 mm; mocowany element do 25 mm; moment dokręcenia 30 Nm; stal kl. 5.8, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 50 szt.

Najważniejsze cechy

- Ocena techniczna ETA

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM07TB0011001003
Marka	SMART (pgb)
Gwint	M10
Średnica (d)	M 10
Długość (l)	100 mm

Średnica wiertła (d0)	10 mm
Głębokość otworu (h1)	67 mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	62 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	50 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	25 mm
Otwór w mocowanym elemencie (df)	12 mm
Klucz (sw)	17 mm
Moment dokręcenia (Tinst)	30 Nm
Materiał	stal kl. 5.8, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	50 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134250670

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn w betonie.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 10 mm na głębokość 67 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Wbij kotwę młotkiem przez element do znacznika głębokości osadzenia.
4. Dokręć momentem 30 Nm kluczem 17 mm.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 10 mm; głębokość otworu 67 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 25 mm.

Jaki moment dokręcenia?

30 Nm, klucz 17 mm.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

50 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kotwy mechaniczne do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.