Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:05

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kotwa-opaskowa-do-betonu-smart-s-tb7-m14x170-mm-z-nakretka-i-podkladka-ocynkowana-25-szt-p-7530.html



Kotwa opaskowa do betonu SMART S-TB7 M14x170 mm z nakrętką i podkładką, ocynkowana, 25 szt.

Cena brutto	**177,83 zł**
Cena netto	**144,58 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM07TB0011401703**
Kod producenta	**SM07TB0011401703**
Kod EAN	**5902134251004**
Gwint	**M14**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Średnica otworu	**14 mm**
Opakowanie	**25 szt.**
Materiał	**stal kl. 5.8**
Długość	**170 mm**

Opis produktu

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-TB7 M14x170 mm z nakrętką i podkładką – wiertło 14 mm, otwór 98 mm, mocowany element do 65 mm

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-TB7 M14x170 mm z nakrętką i podkładką to stalowa kotwa rozporowa (opaskowa) do betonu, montowana przelotowo przez element, z oceną techniczną ETA. Wiertło 14 mm, otwór 98 mm; mocowany element do 65 mm; moment dokręcenia 80 Nm; stal kl. 5.8, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 25 szt.

Najważniejsze cechy

- Ocena techniczna ETA

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM07TB0011401703
Marka	SMART (pgb)
Gwint	M14
Średnica (d)	M 14
Długość (l)	170 mm

Średnica wiertła (d0)	14 mm
Głębokość otworu (h1)	98 mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	90 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	75 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	65 mm
Otwór w mocowanym elemencie (df)	16 mm
Klucz (sw)	22 mm
Moment dokręcenia (Tinst)	80 Nm
Materiał	stal kl. 5.8, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	25 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134251004

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn w betonie.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 14 mm na głębokość 98 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Wbij kotwę młotkiem przez element do znacznika głębokości osadzenia.
4. Dokręć momentem 80 Nm kluczem 22 mm.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 14 mm; głębokość otworu 98 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 65 mm.

Jaki moment dokręcenia?

80 Nm, klucz 22 mm.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

25 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kotwy mechaniczne do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.