Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:05

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kotwa-opaskowa-do-betonu-smart-s-tb7-m16x250-mm-z-nakretka-i-podkladka-ocynkowana-25-szt-p-7538.html



Kotwa opaskowa do betonu SMART S-TB7 M16x250 mm z nakrętką i podkładką, ocynkowana, 25 szt.

Cena brutto	**324,19 zł**
Cena netto	**263,57 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM07TB0011602503**
Kod producenta	**SM07TB0011602503**
Kod EAN	**5902134251110**
Gwint	**M16**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Średnica otworu	**16 mm**
Opakowanie	**25 szt.**
Materiał	**stal kl. 5.8**
Długość	**250 mm**

Opis produktu

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-TB7 M16x250 mm z nakrętką i podkładką – wiertło 16 mm, otwór 111 mm, mocowany element do 130 mm

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-TB7 M16x250 mm z nakrętką i podkładką to stalowa kotwa rozporowa (opaskowa) do betonu, montowana przelotowo przez element, z oceną techniczną ETA. Wiertło 16 mm, otwór 111 mm; mocowany element do 130 mm; moment dokręcenia 100 Nm; stal kl. 5.8, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 25 szt.

Najważniejsze cechy

- Ocena techniczna ETA

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM07TB0011602503
Marka	SMART (pgb)
Gwint	M16
Średnica (d)	M 16
Długość (l)	250 mm

Średnica wiertła (d0)	16 mm
Głębokość otworu (h1)	111 mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	103 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	85 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	130 mm
Otwór w mocowanym elemencie (df)	18 mm
Klucz (sw)	24 mm
Moment dokręcenia (Tinst)	100 Nm
Materiał	stal kl. 5.8, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	25 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134251110

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn w betonie.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 16 mm na głębokość 111 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Wbij kotwę młotkiem przez element do znacznika głębokości osadzenia.
4. Dokręć momentem 100 Nm kluczem 24 mm.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 16 mm; głębokość otworu 111 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 130 mm.

Jaki moment dokręcenia?

100 Nm, klucz 24 mm.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

25 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kotwy mechaniczne do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.