Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:05

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kotwa-opaskowa-do-betonu-smart-s-tb7-m20x125-mm-z-nakretka-i-podkladka-ocynkowana-20-szt-p-7540.html



Kotwa opaskowa do betonu SMART S-TB7 M20x125 mm z nakrętką i podkładką, ocynkowana, 20 szt.

Cena brutto	**204,93 zł**
Cena netto	**166,61 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM07TB0012001253**
Kod producenta	**SM07TB0012001253**
Kod EAN	**5902134251158**
Gwint	**M20**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Średnica otworu	**20 mm**
Opakowanie	**20 szt.**
Materiał	**stal kl. 5.8**
Długość	**125 mm**

Opis produktu

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-TB7 M20x125 mm z nakrętką i podkładką – wiertło 20 mm, otwór 134 mm, moment dokręcenia 200 Nm

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-TB7 M20x125 mm z nakrętką i podkładką to stalowa kotwa rozporowa (opaskowa) do betonu, montowana przelotowo przez element, z oceną techniczną ETA. Wiertło 20 mm, otwór 134 mm; moment dokręcenia 200 Nm; stal kl. 5.8, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 20 szt.

Najważniejsze cechy

- Ocena techniczna ETA

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM07TB0012001253
Marka	SMART (pgb)
Gwint	M20
Średnica (d)	M 20
Długość (l)	125 mm

Średnica wiertła (d0)	20 mm
Głębokość otworu (h1)	134 mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	126 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	105 mm
Otwór w mocowanym elemencie (df)	22 mm
Klucz (sw)	30 mm
Moment dokręcenia (Tinst)	200 Nm
Materiał	stal kl. 5.8, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	20 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134251158

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn w betonie.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 20 mm na głębokość 134 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Wbij kotwę młotkiem przez element do znacznika głębokości osadzenia.
4. Dokręć momentem 200 Nm kluczem 30 mm.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 20 mm; głębokość otworu 134 mm.

Jaki moment dokręcenia?

200 Nm, klucz 30 mm.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

20 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kotwy mechaniczne do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.