Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:05

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kotwa-opaskowa-do-betonu-smart-s-wa-m10x150-mm-z-nakretka-i-podkladka-ocynkowana-50-szt-p-7417.html



Kotwa opaskowa do betonu SMART S-WA M10x150 mm z nakrętką i podkładką, ocynkowana, 50 szt.

Cena brutto	**124,16 zł**
Cena netto	**100,94 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM00WA0011001503**
Kod producenta	**SM00WA0011001503**
Kod EAN	**5902134013978**
Gwint	**M10**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Średnica otworu	**10 mm**
Opakowanie	**50 szt.**
Materiał	**stal**
Długość	**150 mm**

Opis produktu

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-WA M10x150 mm z nakrętką i podkładką – wiertło 10 mm, otwór 55 mm, mocowany element do 85 mm

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-WA M10x150 mm z nakrętką i podkładką to stalowa kotwa rozporowa (opaskowa) do betonu, montowana przelotowo przez element. Wiertło 10 mm, otwór 55 mm; mocowany element do 85 mm; moment dokręcenia 30 Nm; stal, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 50 szt.

Najważniejsze cechy

- Znacznik głębokości osadzenia
- W komplecie z podkładką i nakrętką

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM00WA0011001503
Marka	SMART (pgb)
Gwint	M10
Średnica (d)	M 10
Długość (l)	150 mm

Średnica wiertła (d0)	10 mm
Głębokość otworu (h1)	55 mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	50 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	40 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	85 mm
Otwór w mocowanym elemencie (df)	12 mm
Klucz (sw)	17 mm
Moment dokręcenia (Tinst)	30 Nm
Materiał	stal, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	50 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134013978

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn w betonie.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 10 mm na głębokość 55 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Wbij kotwę młotkiem przez element do znacznika głębokości osadzenia.
4. Dokręć momentem 30 Nm kluczem 17 mm.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 10 mm; głębokość otworu 55 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 85 mm.

Jaki moment dokręcenia?

30 Nm, klucz 17 mm.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

50 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kotwy mechaniczne do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.