Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:05

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kotwa-opaskowa-do-betonu-smart-s-wa-m14x250-mm-z-nakretka-i-podkladka-ocynkowana-25-szt-p-7532.html



Kotwa opaskowa do betonu SMART S-WA M14x250 mm z nakrętką i podkładką, ocynkowana, 25 szt.

Cena brutto	**270,11 zł**
Cena netto	**219,60 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM07TB0011402503**
Kod producenta	**SM07TB0011402503**
Kod EAN	**5902134013534**
Gwint	**M14**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Średnica otworu	**14 mm**
Opakowanie	**25 szt.**
Materiał	**stal kl. 5.8**
Długość	**250 mm**

Opis produktu

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-WA M14x250 mm z nakrętką i podkładką – wiertło 14 mm, otwór 98 mm, moment dokręcenia 80 Nm

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-WA M14x250 mm z nakrętką i podkładką to stalowa kotwa rozporowa (opaskowa) do betonu, montowana przelotowo przez element, z oceną techniczną ETA. Wiertło 14 mm, otwór 98 mm; moment dokręcenia 80 Nm; stal kl. 5.8, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 25 szt.

Najważniejsze cechy

- Ocena techniczna ETA

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM07TB0011402503
Marka	SMART (pgb)
Gwint	M14
Średnica (d)	M 14
Długość (l)	250 mm

Średnica wiertła (d0)	14 mm
Głębokość otworu (h1)	98 mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	90 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	75 mm
Otwór w mocowanym elemencie (df)	16 mm
Klucz (sw)	22 mm
Moment dokręcenia (Tinst)	80 Nm
Materiał	stal kl. 5.8, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	25 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134013534

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn w betonie.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 14 mm na głębokość 98 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Wbij kotwę młotkiem przez element do znacznika głębokości osadzenia.
4. Dokręć momentem 80 Nm kluczem 22 mm.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 14 mm; głębokość otworu 98 mm.

Jaki moment dokręcenia?

80 Nm, klucz 22 mm.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

25 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kotwy mechaniczne do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.