Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:05

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kotwa-opaskowa-do-betonu-smart-s-wa-m16x100-mm-z-nakretka-i-podkladka-ocynkowana-25-szt-p-7426.html



Kotwa opaskowa do betonu SMART S-WA M16x100 mm z nakrętką i podkładką, ocynkowana, 25 szt.

Cena brutto	**116,43 zł**
Cena netto	**94,66 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM00WA0011601003**
Kod producenta	**SM00WA0011601003**
Kod EAN	**5902134014142**
Gwint	**M16**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Średnica otworu	**16 mm**
Opakowanie	**25 szt.**
Materiał	**stal**
Długość	**100 mm**

Opis produktu

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-WA M16x100 mm z nakrętką i podkładką – wiertło 16 mm, otwór 87 mm, moment dokręcenia 100 Nm

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-WA M16x100 mm z nakrętką i podkładką to stalowa kotwa rozporowa (opaskowa) do betonu, montowana przelotowo przez element. Wiertło 16 mm, otwór 87 mm; moment dokręcenia 100 Nm; stal, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 25 szt.

Najważniejsze cechy

- Znacznik głębokości osadzenia
- W komplecie z podkładką i nakrętką

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM00WA0011601003
Marka	SMART (pgb)
Gwint	M16
Średnica (d)	M 16
Długość (l)	100 mm

Średnica wiertła (d0)	16 mm
Głębokość otworu (h1)	87 mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	82 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	64 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	0 mm
Otwór w mocowanym elemencie (df)	18 mm
Klucz (sw)	24 mm
Moment dokręcenia (Tinst)	100 Nm
Materiał	stal, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	25 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134014142

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn w betonie.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 16 mm na głębokość 87 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Wbij kotwę młotkiem przez element do znacznika głębokości osadzenia.
4. Dokręć momentem 100 Nm kluczem 24 mm.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 16 mm; głębokość otworu 87 mm.

Jaki moment dokręcenia?

100 Nm, klucz 24 mm.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

25 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kotwy mechaniczne do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.