Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:05

Link do produktu: https://www.systemy.mttechnika.pl/kotwa-opaskowa-do-betonu-smart-s-wa-m16x175-mm-z-nakretka-i-podkladka-ocynkowana-25-szt-p-7429.html



Kotwa opaskowa do betonu SMART S-WA M16x175 mm z nakrętką i podkładką, ocynkowana, 25 szt.

Cena brutto	**178,17 zł**
Cena netto	**144,85 zł**
Czas wysyłki	**1–2 dni robocze**
Numer katalogowy	**SM00WA0011601753**
Kod producenta	**SM00WA0011601753**
Kod EAN	**5902134014166**
Gwint	**M16**
Wykończenie	**ocynk galwaniczny**
Średnica otworu	**16 mm**
Opakowanie	**25 szt.**
Materiał	**stal**
Długość	**175 mm**

Opis produktu

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-WA M16x175 mm z nakrętką i podkładką – wiertło 16 mm, otwór 87 mm, mocowany element do 74 mm

Kotwa opaskowa do betonu SMART S-WA M16x175 mm z nakrętką i podkładką to stalowa kotwa rozporowa (opaskowa) do betonu, montowana przelotowo przez element. Wiertło 16 mm, otwór 87 mm; mocowany element do 74 mm; moment dokręcenia 100 Nm; stal, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+; klasa środowiska C1 – suche wnętrza. W opakowaniu 25 szt.

Najważniejsze cechy

- Znacznik głębokości osadzenia
- W komplecie z podkładką i nakrętką

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Numer pgb	SM00WA0011601753
Marka	SMART (pgb)
Gwint	M16
Średnica (d)	M 16
Długość (l)	175 mm

Średnica wiertła (d0)	16 mm
Głębokość otworu (h1)	87 mm
Nominalna głębokość osadzenia (hnom)	82 mm
Efektywna głębokość zakotwienia (hef)	64 mm
Grubość mocowanego elementu (tfix)	74 mm
Otwór w mocowanym elemencie (df)	18 mm
Klucz (sw)	24 mm
Moment dokręcenia (Tinst)	100 Nm
Materiał	stal, ocynk galwaniczny, pasywacja Cr3+
Klasa środowiska	C1 – suche wnętrza
Opakowanie	25 szt. – pudełko kartonowe
EAN opakowania	5902134014166

Zastosowanie

Do mocowania konstrukcji stalowych, balustrad, schodów, bram i maszyn w betonie.

Montaż krok po kroku

1. Wywierć otwór wiertłem 16 mm na głębokość 87 mm.
2. Oczyść otwór z pyłu.
3. Wbij kotwę młotkiem przez element do znacznika głębokości osadzenia.
4. Dokręć momentem 100 Nm kluczem 24 mm.

FAQ – najczęstsze pytania

Jakie wiertło?

Wiertło 16 mm; głębokość otworu 87 mm.

Jak gruby element zamocuję?

Do 74 mm.

Jaki moment dokręcenia?

100 Nm, klucz 24 mm.

Ile sztuk jest w opakowaniu?

25 szt. Sprzedajemy pełne opakowania producenta – cena dotyczy całego opakowania.

Powiązane produkty

Zobacz też inne produkty w kategorii Kotwy mechaniczne do betonu. Dla firm przygotowujemy wycenę na większe ilości.